

**MUREXIN**

**Fleksibilno lepilo C2 TE**

# **Kemabond Flex 131**

**IZBRAN  
PRODUKT  
LETA  
2026**

USPEH ZA USPEHOM. **VSAK DAN, ŽE 30 LET.**

**Polaganje keramike**

**Nepremagljiva  
klasika  
iz Murexina.**

# Fleksibilno lepilo C2 TE Kemabond Flex 131



## MUREXIN



### Opis izdelka:

**Kemabond Flex 131** v družini Murexin predstavlja klasiko, s katero preprosto ne morete zgrešiti. Tako dobro je.

Fleksibilno, cementno vezano s polimeri obogateno lepilo za ploščice, na osnovi hibridne tehnologije, primerno za nanos v debelini 3 – 10 mm. Posebej razvita receptura omogoča pohodnost že po 12 h. Izdelek odlikuje lahкотen nanos, kremasta konsistenca, zmanjšano drsenje pa zagotavlja natančno in hitro delo. Za zunanje in notranje lepljenje keramičnih ploščic, mozaika, novih ploščic na stare, težke stenske in talne keramike (granitogres ali gres – porcelan ploščic), naravnega in umetnega kamna, keramike v plavalnih bazenih, klinkerja, za lepljenje na talno gretje, mavčno-kartonske plošče, kot tudi na vse običajne gradbene podlage.



Za tla...



... in stene.

## Tehnični podatki

<b>Klasifikacija:</b>	C2 TE
<b>Polna obremenitev:</b>	po ca. 14 dneh
<b>Barva:</b>	siva
<b>Poraba:</b>	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> za mm debeline nanosa glede na debelino sloja: beton po 12 h, ploščice na ploščice po 36 h
<b>Pohodnost:</b>	ca. 7,5 l / 25 kg oziroma 0,3 l/kg
<b>Voda za pripravo:</b>	25 kg
<b>Pakiranje:</b>	fugiranje stenskih in talnih površin po 12 h, ploščice na ploščice po 36 h
<b>Fugiranje:</b>	ca. 6 - 7 h
<b>Čas uporabnosti:</b>	ca. 30 min.



## Prednosti

- lepilo z novo hibridno tehnologijo
- podaljšan odprti čas
- izjemne kremaste konsistence
- z okoljskim znakom – EC1<sup>Plus</sup>
- za lepljenje na talno gretje
- za lepljenje novih ploščic na stare
- zmrzljinska obstojnost



Naši podatki so povprečne vrednosti, ki so bile določene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin lahko navedene vrednosti za posamezno dostavo nekoliko odstopajo, kar pa ne vpliva na ustreznost izdelka.

Najnovejši podatki o izdelku, varnostni list, tehnični list so na voljo na [www.murexin.si](http://www.murexin.si).  
Layout: 04/2026

To drži.