

# IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011  
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 1 od 2

## AS 1500 Aqua Sealing

Št. IOL: AT148/02

**1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**

SIST EN 1504-2:2004 – AS 1500 Aqua Sealing

**2. Predvidena uporaba:**

Sistem za zaščito površin / premaz.

**3. Proizvajalec:**

Murexin GmbH,  
Franz von Furtenbach Straße 1,  
A-2700 Wiener Neustadt

**4. Pooblaščen zastopnik:**

Murexin d.o.o.  
Puconci 393  
SI-9201 Puconci

**5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:**

Sistem 2+  
Sistem 3 za obnašanje v požaru

**6.**

a. **Harmonizirani standard:** SIST EN 1504-2:2004, SIST EN 13501-1

Priglašeni organi: Magistrat mesta Dunaj, Identifikacijska številka: 1139

b. **Evropski ocenjevalni dokument / evropska tehnična ocena:**

-

**7. Navedena lastnost:**

| Bistvene značilnosti              | Lastnosti | Harmonizirane tehnične specifikacije |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Razred odziva na ogenj:           | Bfl       | SIST EN 13501-1                      |
| Linearno krčenje:                 | NPD       | SIST EN 1504-2:2004                  |
| Tlačna trdnost                    | Razred II |                                      |
| Toplotni razteznostni koeficient: | NPD       |                                      |



Na enem mestu 2 blagovni znamki!

MUREXIN d.o.o. · Puconci 393 · SI-9201 Puconci · Slovenija  
Tel.: +386 2 545 95 00 · Fax: +386 2 545 95 10 · E-mail: info@murexin.si

# IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011  
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 2 od 2

|                                                                   |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odpornost proti drgnjenju                                         | < 3000 mg                                                                                                   |
| Obnašanje pri prečnem zarezu:                                     | NPD                                                                                                         |
| Neprepustnost za CO <sub>2</sub> :                                | NPD                                                                                                         |
| Prepustnost vodne pare:                                           | Razred I                                                                                                    |
| Kapilarno vpijanje in prepustnost za vodo:                        | $w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \text{ h}^{0,5}$                                                                    |
| Toplotna združljivost – reakcija pri ciklih zmrzovanja/tajanja:   | NPD                                                                                                         |
| Reakcija pri toplotnem šoku:                                      | NPD                                                                                                         |
| Odpornost proti močni kemijski agresiji:                          | NPD                                                                                                         |
| Odpornost proti kemikalijam (postopek z absorpcijskim sredstvom): | Odpornost proti relevantnim vplivom okolja v skladu z EN 206-1 po 30-dnevni obremenitvi; brez vidnih napak. |
| Sposobnost premoščanja razpok:                                    | NPD                                                                                                         |
| Udarna trdnost:                                                   | Razred I                                                                                                    |
| Odtržna trdnost:                                                  | $\geq 1,5 \text{ MPa}$                                                                                      |
| Odpornost proti zdrsu:                                            | NPD                                                                                                         |
| Globina vdiranja:                                                 | $\geq 5 \text{ mm}$                                                                                         |
| Umetno staranje:                                                  | NPD                                                                                                         |
| Antistatično obnašanje:                                           | NPD                                                                                                         |
| Oprijem na mokrem betonu:                                         | NPD                                                                                                         |
| Difuzija kloridnih ionov:                                         | NPD                                                                                                         |

## 8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) Št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Direktor: Bojan Ošep

Puconci, 10.12.2025



Na enem mestu 2 blagovni znamki!

MUREXIN d.o.o. · Puconci 393 · SI-9201 Puconci · Slovenija  
Tel.: +386 2 545 95 00 · Fax: +386 2 545 95 10 · E-mail: info@murexin.si

