

# IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011  
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 1 od 4

**P5001 B 80S**

Št. IOL: P5001 B 80S

**1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**

P5001 B 80S

**2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):**

Številka serije proizvodnje: glej embalažo izdelka.

**3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:**

SIST EN 13139:2002/AC:2004, Agregati za malte. Separirani kremenov pesek za fugiranje betonskih tlakovancev, talnih plošč, pranih plošč itd., granulacije 0,1/1 mm.

**4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):**

Murexin d.o.o.  
Puconci 393  
SI-9201 Puconci, Slovenija

**5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):**

**6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:**

Sistem 4

**7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:**

SIST EN 13139:2002/AC:2004, Laboratorij Murexin d.o.o. je izvedel preskus tipa proizvoda v okviru sistema 4 in izdal Poročilo o preskusu tipa proizvoda št.: PTP-P5001 B 80S.

**8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:**

Ni relevantno.



Na enem mestu 2 blagovni znamki!

MUREXIN d.o.o. · Puconci 393 · SI-9201 Puconci · Slovenija  
Tel.: +386 2 545 95 00 · Fax: +386 2 545 95 10 · E-mail: info@murexin.si



# IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011  
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 2 od 4

## 9. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
<b>Nazivna velikost delcev</b>	0,1/1 mm	SIST EN 13139:2002/AC:2004
<b>Zrnavostna sestava</b>	(presevki skozi sito)	
1,4 mm	98-100 %	
1 mm	86-98 %	
0,8 mm	85-90 %	
0,5 mm	50-55 %	
0,2 mm	3-5 %	
0,063 mm	0-1 %	
<b>Prostorninska masa zrn in vpijanje vode</b>	2,60 Mg/m <sup>3</sup> 0,6 %	
<b>Čistost peska</b>		
Vsebnost školjk	NPD	
Vsebnost finega	Kategorija 1	
<b>Preskus kemičnih lastnosti agregatov</b>		
Vsebnost kloridov	0,0009 %	
Vsebnost skupnega žvepla	0,6268 %	
Kislinsko topni sulfati	0,4439 %	
Sestavine, ki vplivajo na vezanje in strjevanje malte	NPD	
<b>Volumska stabilnost</b>	NPD	
<b>Volumska stabilnost</b>	NPD	
<b>Vodovpojnost</b>	NPD	
<b>Sproščanje radioaktivnosti</b>	NPD	
<b>Sproščanje težkih kovin</b>	NPD	
<b>Sproščanje poliaromatskih ogljikovodikov</b>	NPD	
<b>Sproščanje drugih nevarnih snovi</b>	NPD	
<b>Odpornost na zmrzovanje in tajanje</b>	NPD	
<b>Odpornost proti alkalno silikatni reaktivnosti</b>	NPD	
<b>Sproščanje nevarnih snovi</b>	Glej varnostni list	

## 10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Za pripravo izjave o lastnostih v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 je odgovoren zgoraj naveden proizvajalec.

# IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011  
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 3 od 4

Podpisano za proizvajalca in v imenu proizvajalca:

Jernej Kuzmič  
Bojan Ošep

Puconci, dne: 17.06.2021




**MUREXIN**  
www.murexin.com  
MUREXIN, gradbeni materiali, d.o.o.

# IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011  
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 4 od 4

	
<b>13</b>	
MUREXIN d.o.o., Puconci 393, 9201 Puconci, Slovenija Št. proizvodnje: P5001	
EN 13139:2002/AC:2004 Agregati za malte	
<b>B 80S</b> Št. IOL: 01 P5001 B 80S	
Bistvene značilnosti	Lastnost
Velikost agregata	0,1/1 mm
Prostorninska masa zrn in vpijanje vode	2,60 Mg/m <sup>3</sup> 0,6 %
Vsebnost školjk	NPD
Vsebnost finih delcev	Kat. 1
Vsebnost kloridov	0,0009 %
Vsebnost skupnega žvepla	0,6268 %
Kislinsko topni sulfati	0,4439 %
Sestavine, ki vplivajo na vezanje in strjevanje malte	NPD
Volumska stabilnost	NPD
Sproščanje radioaktivnosti	NPD
Sproščanje težkih kovin	NPD
Sproščanje poliaromatskih ogljikovodikov	NPD
Sproščanje drugih nevarnih snovi	NPD
Odpornost na zmrzovanje in tajanje	NPD
Odpornost proti alkalno silikatni reaktivnosti	NPD
Sproščanje nevarnih snovi	Glej varnostni list