

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 1 od 3

DS 28

Št.: IOL: 01 P5001 DS 28

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

01 P5001 DS 28

2. Predvidena uporaba:

SIST EN 1504-2:2004 Izdelki za površinsko zaščito: Premaz na cementni osnovi, modificiran s polimerno disperzijo (C), za načelo 2 – Uravnavanje vlage.

3. Proizvajalec:

Murexin d.o.o.
Puconci 393
SI-9201 Puconci

4. Pooblaščen zastopnik:

Murexin GmbH,
Franz von Furtenbach Straße 1,
A-2700 Wiener Neustadt

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

Sistem 2+

6.

a. Harmonizirani standard: SIST EN 1504-2:2004

Priglašeni organi: 1023

b. Evropski ocenjevalni dokument / evropska tehnična ocena:

Organ za tehnično ocenjevanje / priglašeni organ: -

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 2 od 3

7. Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razred odziva na ogenj	Razred A1	SIST EN 1504-2:2004
Natezna adhezijska trdnost (beton)	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Toplotna združljivost, sprij. trd. po 20 ciklih brez pris. soli	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Kapilarna vodovpojnost in prepustnost za vodo	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0.5}$	
Prepustnost za vodno paro	razred I: $S_D < 5 \text{ m}$	
Sproščanje nevarnih snovi	Ustreza	Glej varnostni list

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) Št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Direktor: Bojan Ošep

Puconci, dne: 03.04.2025



IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 3 od 3

 1023		
24		
Murexin d.o.o. Puconci 393 SI-9201 Puconci Št. proizvodnje: P5001		
DS 28 Št. IOL: 01 P5001 DS 28		
Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razred odziva na ogenj:	Razred A1	SIST EN 13501-1
Sprijemna trdnost (beton):	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Toplotna združljivost, sprij. trd. po 20 ciklih brez pris. soli:	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	SIST EN 1504-2:2004
Kapilarna vodovpojnost in prepustnost za vodo:	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$	
Prepustnost za vodno:	razred I: $s_D < 5 \text{ m}$	
Sproščanje nevarnih snovi:	Ustreza	Glej varnostni list
1023-CPR-1391 F EN 1504-2:2004 Izdelki za površinsko zaščito: Premaz na cementni osnovi, modificiran s polimerno disperzijo (C), za načelo 2 – Uravnavanje vlage.		

