

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 1 od 5

EP C 6500 Aqua

Št. IOL: 01 P5001 EP C 6500 Aqua

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

P5001 EP C 6500 Aqua

2. Predvidena uporaba:

Dvokomponentna, pigmentirana epoksidna smola na vodni osnovi za izvedbo tankoslojnega premaza.

V skladu s SIST EN 13813 SR-B2,0-AR0,5-IR30 tankoslojni premaz/tankoslojni estrih na osnovi reaktivnih smol za notranjo in zunanjo uporabo.

V skladu s SIST EN 1504-2:2004, tankoslojni premaz C za površinsko zaščito betona po načelih: 1 IP zaščita proti vdiranju snovi, 2 MC obvladovanje vsebnosti vlage v betonu in 6 RC odpornost proti kemikalijam.

3. Proizvajalec:

Murexin d.o.o.
Puconci 393
SI-9201 Puconci

4. Pooblaščen zastopnik:

-

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

Sistem 2+
Sistem 1 za obnašanje pri požaru

6.

a. **Harmonizirani standard:** SIST EN 13813:2003, SIST EN 1504-2:2004

Priglašeni organi: 1023

b. **Evropski ocenjevalni dokument / evropska tehnična ocena:**

7. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razred:	SR-B2,0-AR0,5-IR30	SIST EN 13813:2003



Na enem mestu 2 blagovni znamki!

MUREXIN d.o.o. · Puconci 393 · SI-9201 Puconci · Slovenija
Tel.: +386 2 545 95 00 · Fax: +386 2 545 95 10 · E-mail: info@murexin.si

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 2 od 5

Razred odziva na ogenj:	B _{fl} - s1	SIST EN 13501-1
Sproščanje korozivnih snovi:	SR	SIST EN 13813:2003
Neprepustnost za vodo:	NPD	
Odpornost proti obrabi po BCA:	≤ AR0,5	
Sprijemna trdnost:	≥ B2	
Odpornost na udar:	≥ IR30	
Zvočna izolirnost:	NPD	
Absorpcija zvoka:	NPD	
Toplotna izolativnost:	NPD	
Kemijska obstojnost:	NPD	
Sproščanje nevarnih snovi:	NPD	

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Oznaka:	C, 1.3 IP, 2.2 MC, 6.1 RC	SIST EN 1504-2:2004
Razred odziva na ogenj:	B _{fl} - s1	SIST EN 13501-1
Odpornost proti drgnjenju (Taber test):	< 1000 mg	SIST EN 1504-2:2004
Neprepustnost za CO ₂ :	S _D > 500 m	
Prepustnost vodne pare:	5 m ≤ S _d ≤ 50 m Razred II	
Kapilarno vpijanje in prepustnost za vodo:	w < 0,01kg/m ² h ^{0,5}	
Odpornost proti močni kemijski agresiji: - Trdota Shore D referenčni vzorec: - Trdota Shore D benzin: - Trdota Shore D nafta: - Trdota Shore D 10% vodna raztopina očetne kisline: - Trdota Shore D 20% H ₂ SO ₄ : - Trdota Shore D 20% NaOH:	Razred I: 3 dni brez pritiska: 67 (100%) °Sh > 33,5 (50%) °Sh > 33,5 (50%) °Sh > 33,5 (50%) °Sh > 33,5 (50%) °Sh > 33,5 (50%) °Sh	
Odtržna trdnost:	> 3 N/mm ²	
Obnašanje pri prečnem zarezu:	NPD	
Kemična odpornost:	NPD	
Sposobnost premoščanja razpok:	NPD	
Sproščanje nevarnih snovi:	NPD	



Na enem mestu 2 blagovni znamki!

MUREXIN d.o.o. · Puconci 393 · SI-9201 Puconci · Slovenija
Tel.: +386 2 545 95 00 · Fax: +386 2 545 95 10 · E-mail: info@murexin.si

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 3 od 5

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) Št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Direktor: Bojan Ošep

Puconci, 26.04.2023



Na enem mestu 2 blagovni znamki!

MUREXIN d.o.o. · Puconci 393 · SI-9201 Puconci · Slovenija
Tel.: +386 2 545 95 00 · Fax: +386 2 545 95 10 · E-mail: info@murexin.si



IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 4 od 5

 1023	Murexin d.o.o. Puconci 393 SI-9201 Puconci, Slovenija
14	
Kemapox C 6500 Aqua Št. IOL: 01 P5001 Kemapox C 6500 Aqua	
SIST EN 13813:2003 SR-B2-AR0,5-IR30	
Dvokomponentna, pigmentirana epoksidna smola na vodni osnovi za izvedbo tankoslojnega premaza. SR-B2,0-AR0,5-IR30 tankoslojni premaz/tankoslojni estrih na osnovi reaktivnih smol za notranjo in zunanjo uporabo. 1023-CPR-0655 P	
Razred odziva na ogenj	Bfl - s1
Syntetic Resin Screed-estrihi iz umetnih smol:	SR
Odpornost na obrabo:	AR0,5
Sprijemna trdnost:	B2
Udarna trdnost:	IR30

 1023	Murexin d.o.o. Puconci 393 SI-9201 Puconci, Slovenija
16	
Kemapox C 6500 Aqua Št. IOL: 01 P5001 Kemapox C 6500 Aqua	
SIST EN 1504-2:2004, 1.3 IP, 2.2 MC, 6.1 RC	
tankoslojni premaz C za površinsko zaščito betona po načelih: 1 IP zaščita proti vdiranju snovi, 2 MC obvladovanje vsebnosti vlage v betonu in 6 RC odpornost proti kemikalijam 1023-CPR-0789 F	
Razred odziva na ogenj	Bfl - s1
Odpornost proti drgnjenju (Taber test):	< 1000 mg
Neprepustnost za CO ₂ :	S _D > 500 m
Prepustnost vodne pare:	5 m ≤ S _d ≤ 50 m Razred II
Kapilarno vpijanje in prepustnost za vodo:	w < 0,01kg/m ² h ^{0,5}
Odpornost proti močni kemijski agresiji: - Trdota Shore D referenčni vzorec: - Trdota Shore D benzin: - Trdota Shore D nafta: - Trdota Shore D 10% vodna raztopina ocetne kisline: - Trdota Shore D 20% H ₂ SO ₄ : - Trdota Shore D 20% NaOH:	Razred I: 3 dni brez pritiska: (100%) °Sh > 33,5 (50%) °Sh > 33,5 (50%) °Sh > 33,5 (50%) °Sh > 33,5 (50%) °Sh > 33,5 (50%) °Sh > 33,5 (50%) °Sh
Održna trdnost:	> 3 N/mm ²

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 5 od 5

 1023
Murexin d.o.o. Puconci 393 SI-9201 Puconci, Slovenija
14
IOL: 01 P5001 EP C 6500 Aqua
SIST EN 13813:2003 SIST EN 1504-2:2004
EP C 6500 Aqua