

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 1 od 4

EP Grund 2010

Št. IOL: 01 P5001 EP Grund 2010

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

P5001 EP Grund 2010

2. Predvidena uporaba:

Dvokomponentna, s kremenčevo moko polnjena epoksidna smola, namenjena
grundiranju cementnih podlag in za pripravo tankoslojnih (do 2 mm) epoksidnih
izravnjav.

3. Proizvajalec:

Murexin d.o.o.
Puconci 393
SI-9201 Puconci

4. Pooblaščen zastopnik:

-

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

Sistem 4

6.

a. **Harmonizirani standard:** SIST EN 13813:2003, SIST EN 1504-2:2004

Priglašeni organi: -

b. **Evropski ocenjevalni dokument / evropska tehnična ocena:**

7. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razred odziva na ogenj:	NPD	SIST EN 13501-1
Sproščanje korozivnih snovi:	SR	SIST EN 13813:2003
Neprepustnost za vodo:	NPD	
Sprijemna trdnost:	≥ 5 MPa	
Odpornost na udar:	NPD	



Na enem mestu 2 blagovni znamki!

MUREXIN d.o.o. · Puconci 393 · SI-9201 Puconci · Slovenija
Tel.: +386 2 545 95 00 · Fax: +386 2 545 95 10 · E-mail: info@murexin.si

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 2 od 4

Zvočna izolirnost:	NPD	
Absorpcija zvoka:	NPD	
Toplotna izolativnost:	NPD	
Kemijska obstojnost:	NPD	
Sproščanje nevarnih snovi:	Ustreza	

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razred odziva na ogenj:	NPD	SIST EN 13501-1
Neprepustnost za CO ₂ :	NPD	SIST EN 1504-2:2004
Odpornost proti drgnjenju (Taber test):	Povprečna izguba teže 200 g pri kolesu H22/1000 ciklov/obremenitev 1000 g	
Prepustnost vodne pare:	NPD	
Kapilarno vpijanje in prepustnost za vodo:	NPD	
Održna trdnost ¹⁾ :	> 2,5 MPa	
Sproščanje nevarnih snovi:	Ustreza	

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) Št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Direktor: Bojan Ošep

Puconci, 24.04.2023


MUREXIN, gradbeni materiali, d.o.o.



Na enem mestu 2 blagovni znamki!

MUREXIN d.o.o. · Puconci 393 · SI-9201 Puconci · Slovenija
Tel.: +386 2 545 95 00 · Fax: +386 2 545 95 10 · E-mail: info@murexin.si



IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 3 od 4

	Murexin d.o.o. Puconci 393 SI-9201 Puconci, Slovenija
16	
EP GRUND 2010 Št. IOL: 01 P5001 EP GRUND 2010	
SIST EN 13813:2003	
Dvokomponentna, s kremenčevo moko polnjena epoksidna smola, namenjena grundiranju cementnih podlag in za pripravo tankoslojnih (do 2 mm) epoksidnih izravnjav.	
Razred odziva na ogenj	NPD
Syntetic Resin Screed-estrihi iz umetnih smol:	SR
Odpornost na obrabo (Abrasion Resistance):	NPD
Sprijemna trdnost (Bond):	≥ 5 MPa
Udarna trdnost (Impact Resistance):	NPD

	Murexin d.o.o. Puconci 393 SI-9201 Puconci, Slovenija
16	
EP GRUND 2010 Št. IOL: 01 P5001 EP GRUND 2010	
SIST EN 1504-2:2004	
Dvokomponentna, s kremenčevo moko polnjena epoksidna smola, namenjena grundiranju cementnih podlag in za pripravo tankoslojnih (do 2 mm) epoksidnih izravnjav.	
Razred odziva na ogenj	NPD
Odpornost proti drgnjenju (Taber test):	Povprečna izguba teže 200 g pri kolesu H22/1000 ciklov/obremenitev 1000 g
Neprepustnost za CO ₂ :	NPD
Prepustnost vodne pare:	NPD
Kapilarno vpijanje in prepustnost za vodo:	NPD
Održna trdnost:	≥ 2,5 N/mm ²
Linearno krčenje:	NPD
Tlačna trdnost:	NPD

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 4 od 4

Nevarne snovi:	Ustreza (glej varnostni list)
----------------	-------------------------------


Murexin d.o.o. Puconci 393 SI-9201 Puconci, Slovenija
16
IOL: 01 P5001 EP GRUND 2010
SIST EN 13813:2003 SIST EN 1504-2:2004
EP GRUND 2010