

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 1 od 3

EP Link

Št.: IOL: 01 P5001 EP Link

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

2k epoksidni vezni most EP Link.

2. Predvidena uporaba:

2k epoksidni vezni most na osnovi reaktivnih smol v skladu s SIST EN 13813 za notranjo in zunanjo uporabo.

3. Proizvajalec:

Murexin d.o.o.
Puconci 393
SI-9201 Puconci

4. Pooblaščen zastopnik:

-

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

Sistem 1, 2+

6.

a. Harmonizirani standard: SIST EN 13813:2003

Priglašeni organi: 1023

b. Evropski ocenjevalni dokument / evropska tehnična ocena:

Organ za tehnično ocenjevanje / priglašeni organ: -

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 2 od 3

7. Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razred:	SR-C20-F30-B2	EN 13813:2003
Razred odziva na ogenj:	Bfl - s1	EN 13501-1
Sproščanje korozivnih snovi:	SR	SIST EN 13813:2003
Neprepustnost za vodo:	NPD	
Odpornost proti obrabi po BCA:	NPD	
Sprijemna trdnost:	≥ B2	
Tlačna trdnost:	≥ 20 N/mm ²	
Upogibna trdnost:	≥ 30 N/mm ²	
Odpornost na udar:	NPD	
Zvočna izolirnost:	NPD	
Absorpcija zvoka:	NPD	
Toplotna izolativnost:	NPD	
Kemijska obstojnost:	NPD	
Sproščanje nevarnih snovi:	Ustreza	Glej varnostni list

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) Št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Direktor: Bojan Ošep


Puconci, dne: 12.04.2023



IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 3 od 3

 1023		
16		
Murexin d.o.o., Puconci 393, 9201 Puconci, Slovenija		
EP Link IoL Št.: 01 P5001 EP Link		
Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razred:	SR-C20-F30-B2	
Razred odziva na ogenj:	Bfl - s1	
Sproščanje korozivnih snovi:	SR	
Neprepustnost za vodo:	NPD	
Odpornost proti obrabi po BCA:	NPD	
Sprijemna trdnost:	≥ B2	
Tlačna trdnost:	≥ 20 N/mm ²	SIST EN
Upogibna trdnost:	≥ 30 N/mm ²	13813:2003
Odpornost na udar:	NPD	
Zvočna izolirnost:	NPD	
Absorpcija zvoka:	NPD	
Toplotna izolativnost:	NPD	
Kemijska obstojnost:	NPD	
Sproščanje nevarnih snovi:	Ustreza	
SIST EN 13813:2003 2k epoksidni vezni most na osnovi reaktivnih smol v skladu s SIST EN 13813 za notranjo in zunanjo uporabo.		