

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 1 od 3

H2 Vodoodbojna impregnacija za beton Št.: IOL: AT313/01 Vodoodbojna impregnacija za beton

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

SIST EN 1504-2:2004 - H2 Vodoodbojna impregnacija za beton.

2. Predvidena uporaba:

Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij - sistemi za zaščito površine betona.

3. Proizvajalec:

Murexin GmbH,
Franz von Furtenbachstrasse 1
A-2700 Wiener Neustadt

4. Pooblaščen zastopnik:

Murexin d.o.o.
Puconci 393
SI-9201 Puconci

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

Sistem 2+

6.

a. Harmonizirani standard: SIST EN 13813:2003

Priglašeni organ: Nemško združenje gradbenih kemikalij, 60329 Frankfurt na Majni
Identifikacijska številka: 0921


b. Evropski ocenjevalni dokument / evropska tehnična ocena:

Organ za tehnično ocenjevanje / priglašeni organ: -

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 3 od 3

 0921		
23		
Murexin GmbH, Franz von Furtenbachstrasse 1 A-2700 Wiener Neustadt		
H2 Vodoodbojna impregnacija za beton Št.IOL: AT313/01 H2 Vodoodbojna impregnacija za beton		
Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Globina penetracije:	Razred II, ≥ 10 mm	
Apsorpcija vode in odpornost proti alkalijam:	< 7,5%, < 10 %	SIST EN 1504- 2:2004
Stopnja sušenja:	Razred I, > 30 %	
Izguba mase po ciklih zmrzovanja/tajanja:	≥ 20 ciklov	
Sproščanje nevarnih snovi:	Ustreza 5.4	Glej varnostni list
SIST EN 1504-2:2004 Proizvod za zaščito površin, hidrofobna impregnacija (H) za načela 1.1 zaščita pred prodiranjem snovi, 2.1 zaščita pred vlago, 8.1 povečanje odpornosti.		