

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 1 od 3

Kemafin Cement W

Št.: IOL: 01 P5001 Kemafin Cement W

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

01 P5001 Kemafin Cement W

2. Predvidena uporaba:

EN 197-1:2011. Beli Portland cement za restavratorska dela, vidne betone, betonske pre-fabrikante itd.

3. Proizvajalec:

Murexin d.o.o.
Puconci 393
SI-9201 Puconci
Št. proizvodnje: M5044

4. Pooblaščen zastopnik:

-

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

Sistem 1+

6.

a. Harmonizirani standard: EN 197-1:2011

Priglašeni organi: 2404

b. Evropski ocenjevalni dokument / evropska tehnična ocena:

Organ za tehnično ocenjevanje / priglašeni organ: -

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 2 od 3

7. Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Oznaka in sestava	CEM I 52,5 R	EN 197-1:2011
Razred odziva na ogenj:	F	
Tlačna trdnost po 2 dneh	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$	
Tlačna trdnost po 28 dneh	$\geq 52,5 \text{ N/mm}^2$	
Čas vezanja	$\geq 45 \text{ min}$	
Volumska obstojnost - Le Chatelier - Vsebnost SO ₃	$\leq 10 \text{ mm}$ $\leq 4\%$	
Vsebnost klorida	$\leq 0,1\%$	
Sproščanje nevarnih snovi	Ustreza	Glej varnostni list

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) Št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Direktor: Bojan Ošep


Puconci, dne: 19.06.2023



IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 3 od 3

 2404		
13		
Murexin d.o.o. Puconci 393 SI-9201 Puconci Št. proizvodnje: M5044		
Kemafin Cement W Št. IOL: 01 P5001 Kemafin Cement W		
Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Oznaka in sestava	CEM I 52,5 R	EN 197-1:2011
Razred odziva na ogenj:	F	
Tlačna trdnost po 2 dneh	≥ 30 N/mm ²	
Tlačna trdnost po 28 dneh	≥ 52,5 N/mm ²	
Čas vezanja	≥ 45 min	
Volumska obstojnost - Le Chatelier - Vsebnost SO ₃	≤ 10 mm ≤ 4%	
Vsebnost klorida	≤ 0,1%	Glej varnostni list
Sproščanje nevarnih snovi	Ustreza	
2404-CPR-0026 EN 197-1:2011 Beli Portland cement		