

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 1 od 4

Kemaglet FX

Št. IoL: 01 P5001 Kemaglet FX

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Kemaglet FX

2. Predvidena uporaba:

Površinska izravnalna masa na osnovi mavca (C7) z začetkom vezanja > 20 minut (20) in tlačno trdnostjo > 2 N/mm² (2), za notranjo uporabo skladno z SIST EN 13279-1:2008.

3. Proizvajalec:

Murexin d.o.o.
Puconci 393
SI-9201 Puconci

4. Pooblaščen zastopnik:

-

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

Sistem 4

6.

a. Harmonizirani standard: SIST EN 13279-1:2008

Priglašeni organi: -

b. Evropski ocenjevalni dokument / evropska tehnična ocena:

Organ za tehnično ocenjevanje / priglašeni organ: -

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 2 od 4

7. Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razvrstitev	C7/20/2	SIST EN 13279-1:2008
Zvočna izolativnost	NPD	
Razred odziva na ogenj	A1	
Toplotna prevodnost	NPD	
Sproščanje nevarnih snovi	ustreza	Glej varnostni list

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) Št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Direktor: Bojan Ošep

Puconci, dne: 17.11.2025



IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 3 od 4

		
06		
Murexin d.o.o., Puconci 393, 9201 Puconci, Slovenija Št. proizvodnje: P5001		
Kemaglet FX IoL Št.: 01 P5001 Kemaglet FX		
Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razvrstitev:	C7/20/2	SIST EN 13279-1:2008
Razred odziva na ogenj:	A1	
Zvočna izolativnost:	NPD	
Toplotna prevodnost:	NPD	
Sproščanje nevarnih snovi:	Ustreza	Glej varnostni list
SIST EN 13279-1:2008 Površinska izravnalna masa na osnovi mavca (C7) z začetkom vezanja > 20 minut (20) in tlačno trdnostjo > 2 N/mm ² (2), za notranjo uporabo		

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 4 od 4


Murexin d.o.o., Puconci 393, 9201 Puconci, Slovenija Št. proizvodnje: P5001
06
IoL Št.: 01 P5001 Kemaglet FX
SIST EN 13279-1:2008 C7/20/2
Površinska izravnalna masa na osnovi mavca (C7) z začetkom vezanja > 20 minut (20) in tlačno trdnostjo > 2 N/mm ² (2), za notranjo uporabo
Kemaglet FX