

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 1 od 3

Kemaglet G

Št.: IOL: 01 P5001 Kemaglet G

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

01 P5001 Kemaglet G

2. Predvidena uporaba:

Bela cementna izravnalna masa GP CS IV – malta za splošno uporabo skladno s
SIST EN 998-1:2017.

3. Proizvajalec:

Murexin d.o.o.
Puconci 393
SI-9201 Puconci

4. Pooblaščen zastopnik:

-

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

Sistem 4

6.

a. Harmonizirani standard: SIST EN 998-1:2017

Priglašeni organi: -

b. Evropski ocenjevalni dokument / evropska tehnična ocena:

Organ za tehnično ocenjevanje / priglašeni organ: -

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 2 od 3

7. Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razred:	GP CS IV	
Razred odziva na ogenj:	A1	
Sprijemna trdnost:	$\geq 0,6 \text{ N/mm}^2$ – MP:A	
Kapilarna vodovpojnost:	W0	SIST EN 998-1:2017
Koeficient paroprepustnosti:	$\mu \leq 22$	
Toplotna prevodnost: (tabelarična vrednost):	0,27 W/mK (P=50%) 0,30 W/mK (P=90%)	
Trajnost:	NPD	
Sproščanje nevarnih snovi	Ustreza	Glej varnostni list

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) Št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Direktor: Bojan Ošep

Puconci, dne: 11.06.2025



Na enem mestu 2 blagovni znamki!

MUREXIN d.o.o. · Puconci 393 · SI-9201 Puconci · Slovenija
Tel.: +386 2 545 95 00 · Fax: +386 2 545 95 10 · E-mail: info@murexin.si



IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 3 od 3

		
11		
Murexin d.o.o., Puconci 393, 9201 Puconci, Slovenija Št. proizvodnje: P5001		
Kemaglet G Št. IOL: 01 P5001 Kemaglet G		
Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razred:	GP CS IV	SIST EN 998-1:2017
Razred odziva na ogenj:	A1	
Sprijemna trdnost:	$\geq 0,6 \text{ N/mm}^2 - \text{MP:A}$	
Kapilarna vodovpojnost:	W0	
Koeficient paroprepustnosti:	$\mu \leq 22$	
Toplotna prevodnost:	0,27 W/mK (P=50%)	Glej varnostni list
(tabelarična vrednost):	0,30 W/mK (P=90%)	
Trajnost:	NPD	
Sproščanje nevarnih snovi:	Ustreza	
SIST EN 998-1:2017		
Bela cementna izravnalna masa GP CS IV – malta za splošno uporabo		