

# IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011  
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 1 od 3

## Kemagrout CI 50

Št.: IOL: 01 P5001 Kemagrout CI 50

### 1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

01 P5001 Kemagrout CI 50

### 2. Predvidena uporaba:

Masa za podlivanje, v skladu z zahtevami SIST EN 1504-3, namenjena za princip 3.2, razred R1.

### 3. Proizvajalec:

Murexin d.o.o.  
Puconci 393  
SI-9201 Puconci

### 4. Pooblaščen zastopnik:

-

### 5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

Sistem 4

### 6.

#### a. Harmonizirani standard: SIST EN 1504-3:2006

Priglašeni organi: -

#### b. Evropski ocenjevalni dokument / evropska tehnična ocena:

Organ za tehnično ocenjevanje / priglašeni organ: -

# IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011  
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 2 od 3

## 7. Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Klasifikacija:	R1	SIST EN 1504-3:2006
Tlačna trdnost:	≥ 45 Mpa (R4)	
Vsebnost topnih kloridov:	≤ 0,05 % (R4)	
Natezna adhezijska trdnost:	≥ 2,0 MPa (R4)	
Ovirano krčenje:	NPD	
Odpornost proti karbonatizaciji:	NPD	
Modul elastičnosti:	NPD	
Toplotna združljivost, reakcija po 50 ciklusih zmrzovanja – tajanja:	NPD	
Kapilarna vpojnost:	NPD	
Razred odziva na ogenj:	Eurorazred A1	
Sproščanje nevarnih snovi	Ustreza	Glej varnostni list

## 8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) Št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Direktor: Bojan Ošep

Puconci, dne: 14.06.2023



# IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011  
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 3 od 3

		
<b>13</b>		
Murexin d.o.o. Puconci 393 SI-9201 Puconci		
<b>Kemagrout CI 50</b> Št. IOL: 01 Kemagrout CI 50		
Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Klasifikacija:	R1	
Tlačna trdnost:	≥ 45 MPa	
Vsebnost topnih kloridov:	≤ 0,05 %	
Natezna adhezijska trdnost:	≥ 2,0 MPa	
Ovirano krčenje:	NPD	
Odpornost proti karbonatizaciji:	NPD	SIST EN 1504- 3:2006
Modul elastičnosti:	NPD	
Toplotna združljivost, reakcija po 50 ciklusih zmrzovanja – tajanja:	NPD	
Kapilarna vpojnost:	NPD	
Razred odziva na ogenj:	Eurorazred A1	
Sproščanje nevarnih snovi:	Ustreza	Glej varnostni list
<b>EN 1504-3:2006</b> Masa za podlivanje, namenjena za princip 3.2.		