

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 1 od 4

Kemakol Flex 170

Št. IoL: 01 P5001 Kemakol Flex 170

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Kemakol Flex 170

2. Predvidena uporaba:

Izboljšano cementno lepilo s povečano deformabilnostjo, z zmanjšanim zdrsom za notranje in zunanje lepljenje talnih in stenskih plošč in ploščic C2 TE S1.

3. Proizvajalec:

Murexin d.o.o.
Puconci 393
SI-9201 Puconci

4. Pooblaščen zastopnik:

Murexin GmbH,
Franz von Furtenbach Straße 1,
A-2700 Wiener Neustadt

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

Sistem 3
Sistem 4 za obnašanje v požaru

6.

a. Harmonizirani standard: EN 12004:2007+A1+2012

Priglašeni organi: 1023

b. Evropski ocenjevalni dokument / evropska tehnična ocena:

Organ za tehnično ocenjevanje / priglašeni organ: -

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 2 od 4

7. Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razred odziva na ogenj	E	EN 12004:2007+A1+2012
Začetna natezna adhezijska trdnost	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Natezna adhezijska trdnost - voda	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Natezna adhezijska trdnost - toplota	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Natezna adhezijska trdnost – zmrzovanje in tajanje	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Zdrs	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Deformabilnost	$\geq 2,5 \text{ mm}$	
Podaljšan odprti čas: natezna adhezijska trdnost	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Sproščanje nevarnih snovi	Skladno z 4.5	

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) Št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Direktor: Bojan Ošep

Puconci, dne: 02.06.2023


MUREXIN
www.murexin.com
MUREXIN, gradbeni materiali, d.o.o.

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 3 od 4

		
08		
Murexin d.o.o. Puconci 393 SI-9201 Puconci		
Kemakol Flex 170 Št. IoL: 01 P5001 Kemakol Flex 170		
Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Klasifikacija:	C2 TE S1	EN12004:2007+A 1+2012 SIST EN 13501-1
Razred odziva na ogenj:	E	
Začetna natezna adhezijska trdnost:	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	EN12004:2007+A 1+2012
Natezna adhezijska trdnost – voda:	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Natezna adhezijska trdnost – toplota:	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Natezna adhezijska trdnost – zmrzovanje in tajanje:	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Deformabilnost	$\geq 2,5 \text{ mm}$	
Podaljšan odprti čas (natezna adhezijska trdnost)	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Zdrs:	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Sproščanje nevarnih snovi:	Skladno z 4.5	Glej varnostni list
EN12004:2007+A1+2012 Izboljšano cementno lepilo s povečano deformabilnostjo, z zmanjšanim zdrsom in podaljšanim odprtim časom za notranje in zunanje lepljenje talnih in stenskih plošč in ploščic.		

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 4 od 4


Murexin d.o.o. Puconci 393 SI-9201 Puconci, Slovenija
08
IoL Št.: 01 P5001 Kemakol Flex 170
EN12004:2007+A1+2012 C2 TE S1
Kemakol Flex 170

