

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 1 od 3

Kemasan 595 M

Št.: IOL: 01 P5001 Kemasan 595 M

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

01 P5001 Kemasan 595 M

2. Predvidena uporaba:

Grobi apnenocementni omet za zunanjo in notranjo uporabo GP CS II – malta za splošno uporabo skladno s SIST EN 998-1:2017.

3. Proizvajalec:

Murexin d.o.o.
Puconci 393
SI-9201 Puconci

4. Pooblaščen zastopnik:

-

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

Sistem 4

6.

a. Harmonizirani standard: SIST EN 998-1:2017

Priglašeni organi: -

b. Evropski ocenjevalni dokument / evropska tehnična ocena:

Organ za tehnično ocenjevanje / priglašeni organ: -

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 2 od 3

7. Navedene lastnosti:

| Bistvene značilnosti | Lastnost | Harmonizirane tehnične specifikacije |
|--|--|--------------------------------------|
| Razred: | GP CS II | |
| Razred odziva na ogenj: | A1 | |
| Sprijemna trdnost: | 0,19 N/mm ² – FP:A | |
| Kapilarna vodovpojnost: | W0 | SIST EN 998-1:2017 |
| Koeficient paroprepustnosti: | NPD | |
| Toplotna prevodnost: (tabelarična vrednost): | 1,17 W/mK (P=50%) 1,28 W/mK (P=90%) | |
| Trajnost: | NPD | |
| Sproščanje nevarnih snovi | Ustreza | Glej varnostni list |

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) Št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Direktor: Bojan Ošep


Puconci, dne: 06.03.2023



IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 3 od 3

|  | | |
|--|--|---|
| 11 | | |
| Murexin d.o.o., Puconci 393, 9201 Puconci, Slovenija Št. proizvodnje: P5001 | | |
| Kemasan 595 M Št. IOL: 01 P5001 Kemasan 595 M | | |
| Bistvene značilnosti | Lastnost | Harmonizirane tehnične specifikacije |
| Razred: | GP CS II | |
| Razred odziva na ogenj: | A1 | |
| Sprijemna trdnost: | $\geq 0,19 \text{ N/mm}^2$ – FP:A | |
| Kapilarna vodovpojnost: | W0 | |
| Koeficient paroprepustnosti: | NPD | SIST EN 998-1:2017 |
| Toplotna prevodnost: (tabelarična vrednost): | 1,17 W/mK (P=50%) 1,28 W/mK (P=90%) | |
| Trajnost: | NPD | |
| Sproščanje nevarnih snovi: | Ustreza | Glej varnostni list |
| SIST EN 998-1:2017 Grobi apnenocementni omet za zunanjo in notranjo uporabo GP CS II – malta za splošno uporabo | | |