

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 1 od 3

Muresan 550 MW

Št.: IOL: 01 P5001 Muresan 550 MW

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

01 P5001 Muresan 550 MW

2. Predvidena uporaba:

Strojni sanirni omet R za zunanjo in notranjo uporabo na stenah, stropovih in stebrih, skladno s EN 998-1:2016.

3. Proizvajalec:

Murexin d.o.o.
Puconci 393
SI-9201 Puconci

4. Pooblaščen zastopnik:

-

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

Sistem 4

6.

a. Harmonizirani standard: EN 998-1:2016

Priglašeni organi: -

b. Evropski ocenjevalni dokument / evropska tehnična ocena:

Organ za tehnično ocenjevanje / priglašeni organ: -

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 2 od 3

7. Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razred:	R	EN 998-1:2016
Tlačna trdnost:	CS II (1,5 do 5 N/mm ²)	
Natezna adhezijska trdnost:	≥ 0,2 N/mm ² (MP: B)	
Kapilarna vodovpojnost:	≥ 0,3 kg.m ⁻² /24h	
Razred odziva na ogenj:	A1	
Koeficient paroprepustnosti μ:	μ < 15	
Toplotna prevodnost (tabelarična vrednost):	0,47 W/mK (P=50 %); 0,54 W/mK (P=90 %)	
Trajnost (odpornost proti zmrzovanju/tajanju):	Obstojen po 10 ciklih	Glej varnostni list
Sproščanje nevarnih snovi:	Ustreza	

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) Št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Direktor: Bojan Ošep

Puconci, dne: 15.06.2026



Na enem mestu 2 blagovni znamki!

MUREXIN d.o.o. · Puconci 393 · SI-9201 Puconci · Slovenija
Tel.: +386 2 545 95 00 · Fax: +386 2 545 95 10 · E-mail: info@murexin.si



IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 3 od 3

26

Murexin d.o.o.
Puconci 393
SI-9201 Puconci, Slovenija

Muresan 550 MW
Št.IOL: 01 P5001 Muresan 550 MW

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razred	R	EN 998-1:2016
Razred odziva na ogenj	A1	EN 13501-1
Natezna adhezijska trdnost	≥ 0,2 N/mm² - MP: B	EN 998-1:2016
Tlačna trdnost	CS II (1,5 do 5 N/mm²)	
Kapilarna vodovpojnost	≥ 0,3 kg.m²/24h	
Koeficient paroprepustnosti	μ < 15	
Toplotna prevodnost: (tabelarična vrednost)	0,47 W/mK (P=50 %); 0,54 W/mK (P=90 %)	
Trajnost (cikli zmrz. in tajanja)	Obstojen po 10 ciklih	
Nevarne snovi	Ustreza	Glej varnostni list

EN 998-1:2016

Strojni sanirni omet R za zunanjo in notranjo uporabo na stenah, stropovih in stebrih