

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 1 od 3

Tal M Flow 50

Št. IOL: 01 P5001 Tal M Flow 50

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

P5001 Tal M Flow 50

2. Predvidena uporaba:

Cementni samorazlivni estrih za oplemenitenje betonskih tlakov
EN 13813 CT – C50 – F7

3. Proizvajalec:

Murexin d.o.o.
Puconci 393
SI-9201 Puconci

4. Pooblaščen zastopnik:

-

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

Sistem 4

6.

a. Harmonizirani standard: SIST EN 13813:2003

Priglašeni organi: -

b. Evropski ocenjevalni dokument / evropska tehnična ocena:

7. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razred:	CT-C50-F7	EN 13813:2003
Odziv na ogenj	Razred A1	
Sproščanje korozivnih snovi	CT	
Vodoprepustnost	NPD	
Paropropustnost	NPD	



IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 2 od 3

Tlačna trdnost	$\geq 50 \text{ N/mm}^2$	
Upogibna trdnost	$\geq 7 \text{ N/mm}^2$	
Odpornost proti obrabi Böhme	NPD	
Odpornost proti obrabi BCA	NPD	
Pohodna zvočna izolacija	NPD	
Absorbcija zvoka	NPD	
Toplotna izolativnost	NPD	
Kemična obstojnost	NPD	

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) Št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Direktor: Bojan Ošep

Puconci, 11.10.2023



Na enem mestu 2 blagovni znamki!


MUREXIN d.o.o. · Puconci 393 · SI-9201 Puconci · Slovenija
Tel.: +386 2 545 95 00 · Fax: +386 2 545 95 10 · E-mail: info@murexin.si



IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 3 od 3

		
23		
Murexin d.o.o., Puconci 393, 9201 Puconci, Slovenija Št. proizvodnje: P5001		
Tal M Flow 50 IoL Št.: 01 P5001 Tal M Flow 50		
Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Klasifikacija:	CT-C50-F7	SIST EN 13813:2003
Razred odziva na ogenj:	A1 _n	SIST EN 13501-1
Sproščanje korozivnih snovi (cementni estrih):	CT	
Vodoprepustnost:	NPD	
Paropropustnost:	NPD	
Tlačna trdnost:	C50	
Upogibna trdnost:	F7	
Odpornost proti obrabi	NPD	SIST EN 13813:2003
Böhme:		
Odpornost proti obrabi BCA:	NPD	
Pohodna zvočna izolacija:	NPD	
Absorpcija zvoka:	NPD	
Toplotna izolativnost:	NPD	
Kemična odpornost:	NPD	
Nevarne snovi	Ustreza	Glej varnostni list (VL)
SIST EN 13813:2003 CT-C50-F7		
Cementni samorazlivni estrih za oplemenitenje betonskih tlakov.		