

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 1 od 2

BetonProtect IG 03, impregnacija za tla in stene Št. IOL: AT159/01

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

AT159/01

2. Predvidena uporaba:

Proizvod za zaščito površin / impregnacija.

3. Proizvajalec:

Murexin GmbH,
Franz von Furtenbach Straße 1,
A-2700 Wiener Neustadt

4. Pooblaščen zastopnik:

Murexin d.o.o.
Puconci 393
SI-9201 Puconci

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

Sistem 2+

6.

- a. **Harmonizirani standard:** EN 1504-2:2004
Priglašeni organi: Magistrat mesta Dunaj,
Identifikacijska številka: 1139

- b. **Evropski ocenjevalni dokument / evropska tehnična ocena:**

-

7. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Linearno krčenje	NPD	EN 1504-2:2004
Koeficient toplotnega raztezanja	NPD	
Mrežasti zarez	NPD	
Prepustnost za CO ₂	NPD	
Prepustnost za vodno paro	NPD	
Kapilarna absorpcija vode in prepustnost za vodo	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \times \text{h}^{0.5}$	
Zmanjšanje vpijanja vode	$\leq 7,5 \%$ glede na primerjalne vzorce	



IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 2 od 2

	< 10 % po potopitvi v alkalno raztopino	
Odpornost proti temperaturnim spremembam ob delovanju soli za odtajanje	NPD	
Odpornost proti nevihtnemu dežju	NPD	
Odpornost proti temperaturnim spremembam brez delovanja soli za odvajanje	NPD	
Staranje: 7 dni pri 70 °C	NPD	
Odpornost proti temperaturnemu šoku	NPD	
Odpornost proti kemikalijam	Po 30 dneh izpostavljenosti brez vidnih napak	
Sposobnost premoščanja razpok	NPD	
Preskus odtržne trdnosti	MW ≥ 1,5 MPa	
Obnašanje pri požaru	NPD	
Oprijemljivost na mokrem / odpornost proti zdrsu	NPD	
Globina prodiranja impregnacije	≥ 5 mm	
Umetno staranje zaradi vremenskih vplivov	Po 2000 urah umetnega vremenskega staranja: brez mehurjev po EN ISO 4628-2 brez razpok po EN ISO 4628-4 brez luščenja po EN ISO 4628-5	
Antistatične lastnosti	NPD	
Oprijem na mokrem betonu	NPD	
Hitrost sušenja	Razred I	
Difuzija kloridnih ionov	NPD	

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) Št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Direktor: Bojan Ošep

Puconci, 14.10.2026



Na enem mestu 2 blagovni znamki!

MUREXIN d.o.o. · Puconci 393 · SI-9201 Puconci · Slovenija
Tel.: +386 2 545 95 00 · Fax: +386 2 545 95 10 · E-mail: info@murexin.si