

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 1 od 2

KV 206, zaključni sijajni premaz Št. IOL: AT344/01

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

SIST EN 1504-2:2004 - KV 206, zaključni sijajni premaz

2. Predvidena uporaba:

Proizvodi za zaščito površine betona.

3. Proizvajalec:

Murexin GmbH,
Franz von Furtenbach Straße 1,
A-2700 Wiener Neustadt

4. Pooblaščen zastopnik:

Murexin d.o.o.
Puconci 393
SI-9201 Puconci

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

Sistem 2+ za stavbe in inženirske gradbene konstrukcije
Sistem 3 za obnašanje v požaru

6.

a. Harmonizirani standard: SIST EN 1504-2:2004, SIST EN 13501-1

Priglašeni organi: KIWA Polymer Institut, Flörsheim,
Identifikacijska številka: 1119

b. Evropski ocenjevalni dokument / evropska tehnična ocena:

-

7. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razred odziva na ogenj:	Bfl-s1	SIST EN 13501-1
Linearno krčenje:	NPD	SIST EN 1504-2:2004



Na enem mestu 2 blagovni znamki!

MUREXIN d.o.o. · Puconci 393 · SI-9201 Puconci · Slovenija
Tel.: +386 2 545 95 00 · Fax: +386 2 545 95 10 · E-mail: info@murexin.si

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s priložo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 2 od 2

Tlačna trdnost:	NPD
Toplotni razteznostni koeficient:	NPD
Odpornost proti drgnjenju	< 3000 mg
Obnašanje pri prečnem zarezu:	NPD
Neprepustnost za CO ₂ :	S _D > 50 m
Prepustnost vodne pare:	Razred III
Kapilarno vpijanje in prepustnost za vodo:	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \text{ h}^{0,5}$
Toplotna združljivost – reakcija pri ciklih zmrzovanja/tajanja:	$\geq 2 \text{ MPa}$
Reakcija pri toplotnem šoku:	NPD
Odpornost proti močni kemijski agresiji:	Razred II
Odpornost proti kemikalijam:	NPD
Sposobnost premoščanja razpok:	B3.2 (-20 °C)
Udarna trdnost:	Razred I
Održna trdnost:	$\geq 2 (1,5) \text{ MPa}$
Odpornost proti zdrsu:	Razred II
Umetno staranje:	NPD
Antistatično obnašanje:	NPD
Oprijem na mokrem betonu:	NPD
Difuzija kloridnih ionov:	NPD

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) Št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Direktor: Bojan Ošep

Puconci, 17.02.2025



Na enem mestu 2 blagovni znamki!

MUREXIN, gradbeni materiali, d.o.o.

MUREXIN d.o.o., Puconci 393 · SI-9201 Puconci · Slovenija
Tel.: +386 2 545 95 00 · Fax: +386 2 545 95 10 · E-mail: info@murexin.si