

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 1 od 3

WD-1K, specialna hidroizolacija Št.: IOL: Nr. AT315/01

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

EAD 030350-00-0402 - WD-1K, specialna hidroizolacija

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):

Številka serije proizvodnje: glej embalažo izdelka.

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

Sistem tekoče vgrajevane hidroizolacije za strehe na osnovi hibridnega polimera in komponent

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):

Murexin AG
Franz von Furtenbach StraÙe 1
A-2700 Wiener Neustadt, Avstrija

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):

Murexin d.o.o.
Puconci 393
SI-9201 Puconci

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:

Sistem 3

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

Ni relevantno.

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:



IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 2 od 3

OIB – Avstrijski inštitut za gradbeništvo je na osnovi Evropskega ocenjevalnega dokumenta: EAD 030350-00-0402 izdal Evropsko tehnično oceno: ETA-21/1098 za sistem tekoče vgrajevane hidroizolacije za strehe.

9. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Poraba:	2,7 kg/m ² pri debelini sloja 2 mm	ETA-21/1098
Zunanja požarna zmogljivost:	B _{roof} (t1)	
Odziv na ogenj:	Razred E	
Koeficient difuzijske odpornosti na vodno paro:	$\mu \approx 521$ (z vloženim tkanim filcem Murexin NV 110)	
Vodotesnost:	Vodotesno	
Trdota Shore A:	45	
Sproščanje nevarnih snovi:	NPD	
Odpornost proti vetru:	≥ 50 kPa	
Odpornost na zdrs:	R12	
Razvrstitev glede na življenjsko dobo:	W3	
Razvrstitev po podnebnih pasovih:	M/S	
Razvrstitev naloženih obremenitev:	P1 do P4	
Razvrstitev po naklonu strehe:	S1 do S4	
Razvrstitev glede na temperaturo površine: - najnižja - najvišja	TL4 TH4	
Kategorija uporabe BWR3:	S/W2	

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Za pripravo izjave o lastnostih v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 je odgovoren zgoraj naveden proizvajalec.

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 3 od 3

Podpisano za proizvajalca in v imenu proizvajalca:

Direktor: Bojan Ošep



Puconci, dne: 18.07.2023

