

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladu s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

1 KS Tekoča folija
Št. AT050/01

Strab 1 od 3

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

1 KS Tekoča folija

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):

Številka serije proizvodnje: glej embalažo izdelka.

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

Tekoča, za vodo neprepustna disperzija za notranjo uporabo.

DM

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):

Murexin GmbH
Franz von Furtenbach StraÙe 1
A-2700 Wiener Neustadt

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):

Murexin d.o.o.
Puconci 393
SI-9201 Puconci

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:

Sistem 3



IZJAVA O LASTNOSTIH

skladu s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

1 KS Tekoča folija Št. AT050/01

Strab 2 od 3

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

Priglašeni organ StelleInstytut Ceramiki i Materialow Budowlanych, identifikacijska št. 1487, je opravil preizkus tipa po sistemu 3 in izdal:

Klasifikacijsko poročilo: BG.51-71/09

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

Ni relevantno.

9. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Začetna natezna adhezijska trdnost:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Natezna adhezijska trdnost po kontaktu z vodo:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Sprijemna trdnost po toplotnem staranju	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Natezna adhezijska trdnost po kontaktu z apneno vodo:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Natezna adhezijska trdnost po zmrzovanju in odtaljevanju:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Neprepustnost za vodo:	Ni prodora vode	
Premoščanje razpok pri normalni temperaturi	0,75 mm	

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladu s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

1 KS Tekoča folija Št. AT050/01

Strab 3 od 3

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Za pripravo izjave o lastnostih v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 je odgovoren zgoraj naveden proizvajalec.

Podpisano za proizvajalca in v imenu proizvajalca:

Mag. Wolfgang Marcher
Direktor



KEMA d.o.o.
1

Puconci, dne: 22.07.2019