

# IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011  
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 1 od 3

**Linea 803 SL**  
01 P5001 Linea 803 SL

**1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**

01 P5001 Linea 803 SL

**2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):**

Številka serije proizvodnje: glej embalažo izdelka.

**3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:**

Cementna izravnalna masa za uporabo na notranjih in zunanjih talnih površinah  
EN 13813 CT – C25 – F6

**4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):**

Murexin d.o.o.  
Puconci 393  
SI-9201 Puconci

**5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):**

**6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:**

Sistem 4

**7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:**

SIST EN 13813:2003, Laboratorij Murexin d.o.o. je izvedel preskus tipa proizvoda v okviru sistema 4 in izdal: Poročilo o preskusu tipa št.: PTP P5001 Linea 803 SL

**8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:**

Ni relevantno.



# IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011  
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 2 od 3

## 9. Navedena lastnost:

| Bistvene značilnosti        | Lastnosti               | Harmonizirane tehnične specifikacije |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Razred:                     | CT-C25-F6               | EN 13813:2003                        |
| Odziv na ogenj              | Razred A1 <sub>fl</sub> |                                      |
| Sproščanje korozivnih snovi | CT                      |                                      |
| Vodoprepustnost             | NPD                     |                                      |
| Paropropustnost             | NPD                     |                                      |
| Tlačna trdnost              | ≥ 25 N/mm <sup>2</sup>  |                                      |
| Upogibna trdnost            | ≥ 6 N/mm <sup>2</sup>   |                                      |
| Pohodna zvočna izolacija    | NPD                     |                                      |
| Absorbcija zvoka            | NPD                     |                                      |
| Toplotna izolativnost       | NPD                     |                                      |
| Kemična obstojnost          | NPD                     |                                      |

## 10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Za pripravo izjave o lastnostih v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 je odgovoren zgoraj naveden proizvajalec.

Podpisano za proizvajalca in v imenu proizvajalca:

Jernej Kuzmič  
Bojan Ošep




**MUREXIN**  
www.murexin.com  
MUREXIN, gradbeni materiali, d.o.o.

Puconci, dne: 16.04.2021

# IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011  
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 3 od 3

|   |                 |   |
|---|-----------------|---|
|  |                 |   |
| <b>09</b>   |                 |   |
| Murexin d.o.o.,<br>Puconci 393, 9201 Puconci, Slovenija<br>Št. proizvodnje: P5001 |                 |   |
| <b>Linea 803 SL</b><br>IoL Št.: 01 P5001 Linea 803 SL                             |                 |   |
| Bistvene značilnosti  | Lastnosti       | Harmonizirane tehnične<br>specifikacije |
| Klasifikacija:  | CT-C25-F6       | SIST EN 13813:2003                      |
| Razred odziva na ogenj:   | A1 <sub>n</sub> | SIST EN 13501-1                         |
| Sproščanje korozivnih snovi<br>(cementni estrih):                                 | CT              |   |
| Vodoprepustnost:  | NPD             |   |
| Paropropustnost:  | NPD             |   |
| Tlačna trdnost:   | C25             | SIST EN 13813:2003                      |
| Upogibna trdnost:   | F6              |   |
| Pohodna zvočna izolacija:   | NPD             |   |
| Absorpcija zvoka:   | NPD             |   |
| Toplotna izolativnost:  | NPD             |   |
| Kemična odpornost:  | NPD             |   |
| Nevarne snovi   | Ustreza         | Glej varnostni list (VL)                |
| <b>SIST EN 13813:2003</b><br><b>CT-C25-F6</b>                                     |                 |   |
| Cementna izravnalna masa za uporabo na notranjih<br>in zunanjih talnih površinah. |                 |   |