

# IZJAVA PROIZVAJALCA

Stran 1 of 1

## PP 12 mm polipropilenska vlakna

### Proizvod:

PP 12 mm, polipropilenska vlakna.

### Lastnosti:

Polipropilenska vlakna odlikuje majhna teža, odličen oprijem na betonsko matrico, pri tem pa ne motijo zgoščevanja malte (betona), elastični modul pa je prilagojen procesu vezanja betona. Vlakna niso korozivna, so odporna na kemikalije, kisline in alkalije.

### Področje uporabe:

Uporabljajo se kot dodatek k betonu, pri izdelavi napuščev, estrihov, vrtnih zidnih konstrukcij, kletnih zidov, kot dodatek k brizganemu betonu ter pri montažnih betonskih elementih. Gre za nezvito polipropilensko rezano vlakno in je izdelano s postopkom predenja iz taline v skladu s standardi kakovosti ISO NORM 9001. Vlakna izboljšajo vse bistvene lastnosti betona in mineralno vezanih gradbenih materialov. Vlakna se v mešanici razporedijo tridimenzionalno in popolnoma enakomerno.

### Tehnični podatki:

- Gostota: ca. 0,91 kg/cm<sup>3</sup>
- Barva: bela
- Poraba: ca. 0,75 kg/m<sup>3</sup> do 0,90 kg/m<sup>3</sup> kot dodatek za betonske mešanice ca. 1,25 kg/l specialne hidroizolacije WD-1K
- Raztezek pri pretrgu: ca. 130 %
- Sila pri pretrgu: ca. 32 cN/dtex
- Tališče: ca. 165°C po DIN 53736
- Prevodnost: nobena

Zagotavljamo, da lastnosti izdelka ustrezajo zahtevam specifikacije izdelka. Ta dokument je izdan z namenom, da se dokaže kakovost proizvoda v skladu s specificiranimi zahtevami. Ob bistvenih spremembah lastnosti, navedenih v tabeli, se izda novo potrdilo.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Direktor: Bojan Ošep

Puconci, 01.12.2023



Na enem mestu 2 blagovni znamki!

MUREXIN d.o.o. · Puconci 393 · SI-9201 Puconci · Slovenija  
Tel.: +386 2 545 95 00 · Fax: +386 2 545 95 10 · E-mail: info@murexin.si