

IZJAVA PROIZVAJALCA

Stran 1 of 1

FM 60 Flex Fugirna masa

Proizvod:

FM 60 Flex, cementna fugirna masa CG2 W A po EN 13888.

Praškasta fleksibilna fugirna masa z učinkom kapličenja, neoporečna v primeru stika s prehranskimi izdelki, odporna na vodo in zmrzal, zelo gladka in z visokimi trdnostmi. Enakomerno strjevanje in enostavna vgradnja je zagotovljena. Poleg tega nizka absorpcija vode ob visoki površinski trdnosti fugirne mase zanesljivo preprečuje nastanek flekavosti.

Področje uporabe

Za notranjo in zunanjo uporabo, za fugiranje fug širine od 0,5 do 7 mm. Primerna za keramične ploščice, plošče, mozaik in granitogres. Za talno gretje in za vlažne prostore. Za stenske in talne površine, kot tudi za terase in balkone.

Tehnični podatki:

- Razred: CG2 WA
- Obrabna obstojnost: $\leq 1000 \text{ mm}^3$
- Upogibna trdnost po suhi negi: $\geq 2,5 \text{ [MPa]}$
- Upogibna trdnost po ciklih zmrzovanja/tajanja: $\geq 2,5 \text{ [MPa]}$
- Tlačna trdnost po suhi negi: $\geq 15 \text{ [MPa]}$
- Tlačna trdnost po ciklih zmrzovanja/tajanja: $\geq 15 \text{ [MPa]}$
- Krčenje: $\leq 3 \text{ mm/m}$
- Vpijanje vode po 30 minutah: $\leq 2 \text{ g}$
- Vpijanje vode po 240 minutah: $\leq 5 \text{ g}$
- Sproščanje nevarnih snovi: Ustreza

Podatki za varnost:

Glej veljavni varnostni list proizvoda.

Poročilo o preskušanju izdelka:

Skladna z EN 13888. Priglašeni organ: EMI (Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft), identifikacijska številka 1415.

Zagotavljamo, da lastnosti izdelka ustrezajo zahtevam specifikacije izdelka. Ta dokument je izdan z namenom, da se dokaže kakovost proizvoda v skladu s specificiranimi zahtevami. Ob bistvenih spremembah lastnosti, navedenih v tabeli, se izda novo potrdilo.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Direktor: Bojan Ošep

Puconci, 16.09.2022



Na enem mestu 2 blagovni znamki!

MUREXIN d.o.o. · Puconci 393 · SI-9201 Puconci · Slovenija
Tel.: +386 2 545 95 00 · Fax: +386 2 545 95 10 · E-mail: info@murexin.si