

27.11.2019

## Izjava proizvajalca:

### Murexin LF 14 Globinski premaz

S strani Murexin d.o.o. se potrjuje:  
Notranja kontrola skladno z ÖNORM EN ISO 9001.

**Produkt:**  
LF 14 Globinski premaz

**Vgradnja:**

Koncentrat, brez topil za namen izvedbe pred-namaza, ki ga je možno redčiti z vodo, na osnovi akrilnega ko-polimera. Dober grundirni učinek, visoka izdatnost, okolju prijazen. Za utrjevanje krušeče podlage, za pripravo enakomerno vpojne podlage in za izboljšanje oprijema nadaljnjih premazov v notranjih in zunanjih prostorih. Za običajne gradbene podlage, kot so mavec, apneno in cementni ometi, mavčne in apnene izravnalne mase, mavčne plošče in beton.

1

**Tehnični podatki:**

Možno redčenje z do 4 deli vode, odvisno od vpojnosti podlage

Gostota: 1,03 g/cm<sup>3</sup>

Brezbarvno

Poraba: ca. 150 - 200 ml/m<sup>2</sup> na nanos

Čas sušenja: po ca. 6 urah možno barvanje

Temperatura vgradnje: +5°C bis +30°C

**Robert Smodiš**

Vodja produkta



Na enem mestu 2 blagovni znamki!

MUREXIN d.o.o. · Puconci 393 · SI-9201 Puconci · Slovenija  
Tel.: +386 2 545 95 00 · Fax: +386 2 545 95 10 · E-mail: info@murexin.si