

Colo AR 30 alkalno čistilo

- > močna moč razkrajanja filma na površini
- > ekonomična poraba
- > moč razmaščevanja
- > za ročno in strojno čiščenje



Opis izdelka

Alkalno specialno čistilo za raztapljanje močnih organskih umazanij v zunanjem in notranjem območju, kot so maščobe, katran, lazure, ostankov negovalnih sredstev, saj, voska, izcvetanja in drugih tekočih snovi, kot so olja, topila, itd. Možni so vsi načini vgradnje, od ročnega do avtomatskih postopkov, lahko pa se uporabi tudi proces "poplavljanja" ali nanosa s pritiskom.

Oblika pri dobavi:

Embalaža	Zunanja embalaža	Paleta
1 L / PLASTENKA	6	378

Skladiščenje in rok trajanja:

V hladnem in suhem prostoru, na leseni paleti, v originalno zaprti embalaži, zaščiteno pred zmrzaljo 5 let.

Navodila za uporabo

Priporočeno orodje:

Krtača, bombažna krpa, stroj za čiščenje.

Vgradnja:

Odvisno od stopnje umazanosti, se čistilo razredči z vodo v razmerju do 1:10 in nanese na površino, ki jo je potrebno očistiti. Čas izpostavljenosti: cca 20-30 minut. Pri večji umazaniji po potrebi uporabite nerazredčeno. Po potrebi ponovite postopek na suhi površini.

Zaščitite steklene in kovinske površine.

Sredstvo raztopi umazanijo in se jo nato lahko spere s čisto vodo.

OPOMBA: Vedno svetujemo izvedbo testnega polja na ne tako vidni površini.

Tehnični podatki

Gostota	ca. 1,05 g/cm ³
Viskoznost	5 mPas
pH vrednost	ca. 11
Barva	transparentna
Poraba	odvisno od stopnje umazanosti in same podlage
Temperatura pri vgradnji	> +5°C do +30°C

Napotki glede izdelka in obdelave

Navodila glede izdelka:

- Pri obdelavi izven idealnega področja temperature in/ali vlažnosti se lahko lastnosti materiala opazno spremenijo.
- Pred uporabo, izdelek ustrezno temperirati!
- Za ohranitev lastnosti izdelka se ne sme dodajati tujih materialov!
- Informacije in napotke o dodajanju vode ali redčenju je potrebno natančno upoštevati!
- Barvne oziroma obarvane izdelke je potrebno pred uporabo preveriti iz vidika natančnosti barve!
- Enakomernost barve je mogoče zagotoviti samo znotraj iste proizvodne serije.
- Na tvorbo barve bistveno vplivajo okoljski pogoji.

Navodila glede okoliških pogojev:

- Ne uporabljajte pri temperaturah pod +5°C!
- Idealno temperaturno področje za material, tla in zrak je od +15°C do +25°C.
- Idealno področje vlažnosti znaša od 40% do 60% relativne zračne vlažnosti.
- Povečana zračna vlažnost in/ali nižje temperature zavlečejo, nizka zračna vlažnost in/ali višje temperature pospešujejo sušenje, vezanje in strjevanje.
- V času oziroma fazah sušenja, reakcije in strjevanja je potrebno zagotoviti zadostno prezračevanje; Izogibati se je potrebno prepihu!
- Zaščititi pred neposrednim sončnim obsevanjem, vetrom in vremenskimi vplivi!
- Zaščititi sosednje gradbene dele in elemente!

Namigi:

- Na splošno se priporoča, da se predhodno izvede testno polje ali izvede manjši testni preizkus proizvoda.
- Upoštevati podatke v tehničnih listih MUREXIN izdelkov, ki se uporabljajo v sistemu.
- Za popravila je treba hraniti neponarejeni originalni izdelek vsakokratne proizvodne serije.

Naši podatki se nanašajo na povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin se lahko navedene vrednosti posamezne dobave, brez vpliva na primernost proizvoda, nekoliko spremenijo.

Varnostni napotki

Produktno specifične informacije o izdelku glede sestave, ravnanja, čiščenja, ustreznih ukrepov in odstranjevanja najdete v varnostnem listu.

Ta tehnični list temelji na obširnih izkušnjah. Prizadevamo si, da bi svetovali po najboljših močeh, vendar to ni pravno zavezujoče in ne vzpostavlja pogodbenega razmerja ali stranske obveznosti iz prodajne pogodbe. Za kakovost materialov jamčimo v okviru naših splošnih pogojev poslovanja. Naše izdelke lahko uporabljajo samo strokovnjaki in/ali izkušene, strokovne in ustrezno usposobljene osebe. Uporabnik ima tako še vedno obvezo, da se v primeru nejasnosti pozanima in da obdelava poteka strokovno. Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom. Seveda pa pri tem ni mogoče upoštevati vseh morebitnih sedanjih in prihodnjih primerov uporabe in posebnosti. Podatki, za katere se smatra, da jih strokovnjaki poznajo, niso navedeni; Upoštevati je treba veljavne tehnične, nacionalne in evropske standarde, smernice in navodila zadevnih materialov, podlog in naslednji sestavi! V dvomih stopite v stik z nami. Ob izdaji nove različica ta preneha veljati. Vselej najnovejša navodila, varnostni list in splošne pogoje poslovanja najdete na spletu na www.murexin.com.