

LF 1

globinski predpremaz



- > EC1 – zelo nizkih emisij
- > modro obarvan
- > ne vsebuje topil
- > pripravljen za uporabo

Opis izdelka

Kakovostna disperzija na osnovi sintetičnih smol z zelo dobrim prodiranjem v podlago in enostavnim nadzorom nanosa zaradi modrega obarvanja.

Za notranjo in zunanjo uporabo kot vezni most za vse lepilne malte, samorazlivne izravnalne mase in vodotesne premaze na vpojnih podlagah. Ustreza zahtevam standarda ÖNORM B 3407 W1 - W2.

Oblika pri dobavi:

Embalaža	Zunanja embalaža	Paleta
10 KG / ROČKA		42
25 KG / ROČKA		24
1 KG / DOZA	6	378
5 KG / ROČKA		96

Skladiščenje:

V hladnem in suhem prostoru, na leseni paleti, v originalno zaprti embalaži, zaščiteno pred zmrzaljo: 365 dni.

Navodila za uporabo

Priporočeno orodje:

Pleskarska ščetka, penasti lakirni valjček, kratkodlaki velur valjček, gumijasti brisalec.

Vgradnja:

Z ustreznim orodjem predpremaz naneseemo nerazredčen na površino, pri čemer se izognemo nastanku lužic. Po uporabi orodje očistimo z vodo.

Tehnični podatki

Čas do oblaganja	ca. 15 min. pri na vlago neobčutljivih površinah in ca. 6 - 8 ur pri površinah, ki so občutljive na vlago
Barva	modra
Poraba	ca. 150 g/m ²

Potrdila o preizkusih

Preiskano v skladu z zahtevami (standarda, razvrstitve...)

EC1 Plus

Podlaga

Primerne podlage:

beton
cementni estrih
anhidritni estrih
mavčni omet
apneno cementni omet
opečni zid
mavčno kartonske plošče, mavčne plošče
gladek beton (vpojen)
porobeton

Ni primerno za uporabo na: Plastiki, kovini, starih obstoječih premazih, itd...

Podlaga mora biti suha, trdna, nezmrzjena, stabilna in očiščena prahu, umazanije, olja, maščob, sredstev za razopaženje in nesprijetih delcev. Pregledana naj bo v skladu z veljavnimi nacionalnimi in evropskimi standardi in smernicami za graditev objektov in sprejetimi pravili splošne prakse.

Pred obdelava podlage:

Podlago je potrebno prebrusiti ali skrtučiti in ustrezno posesati!

Napotki glede izdelka in obdelave

Napotki glede materiala:

- Pri obdelavi zunaj idealnega območja temperature in/ali vlažnosti zraka se lahko lastnosti materiala bistveno spremenijo.
- Materiale pred obdelavo ustrezno temperirajte!
 - Za ohranjanje lastnosti izdelkov ni dovoljeno primešati drugih materialov!
 - Količine dodane vode ali podatke o redčenju je treba izjemno natančno upoštevati!
 - Niansirane izdelke je treba pred uporabo preveriti glede natančnosti barve!
 - Enakost barve je mogoče zagotoviti samo znotraj ene serije.
 - Na pripravo barvnega odtenka bistveno vplivajo pogoji okolice.
 - Sistemi na vodni osnovi imajo po redčenju omejen rok uporabe; zato priporočamo čim hitrejšo porabo.
 - Vedno pustite, da se temeljni premazi dobro osušijo / strdijo.

40000, LF 1 globinski predpremaz, veljavno od: 23.02.2024, Stran 2

Polaganje keramičnih ploščic

- Med obdelavo tega izdelka se izogibajte uživanju hrane, pitju in kajenju.
- Ne dovolite vstopa v kanalizacijo, podtalnico ali tla.
- Med obdelavo izdelka se izogibajte uživanju, pitju in kajenju.
- Ne dovolite vstopa v kanalizacijo, podtalnico ali tla.
- V primeru stika z očmi ali kožo takoj izperite z vodo.
- Odstranite prazne posode za recikliranje.
- Materialne ostanke je mogoče odstraniti in odvreči med gospodinjske odpadke.
- Izdelek vsebuje: 2-metil-2H-izotiazol-3-on in 1,2-benzisothiazol- (2H) -on.
- Informacije za osebe z alergijo na telefonsko številko: 0043 2622 27401161.

Napotki za okolico:

- Ne obdelujte pri temperaturi podlage pod +5 °C!
- Idealno temperaturno območje za material, podlago in zrak je od +15 do +25 °C.
- Idealno območje vlage v zraku je od 40 do 60 % relativne vlažnosti.
- Večja vlažnost zraka in/ali nižje temperature zavirajo, nižja vlažnost zraka in/ali višje temperature pa pospešujejo sušenje, vezavo in strjevanje.
- Med fazo sušenja, reaktivnosti in strjevanja poskrbite za zadostno prezračevanje; preprečite prepih!
- Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo, vetrom in vremenskimi vplivi!
- Zaščitite sosednje sestavne dele!

Nasveti:

- Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom.
- Upoštevajte tehnične liste vseh izdelkov MUREXIN, uporabljenih v sistemu.
- Za izboljšavo del shranite originalno zapakiran proizvod zadevne serije.

Naši podatki so povprečne vrednosti, ki so bile ugotovljene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin lahko navedene vrednosti posameznih dobav rahlo odstopajo, kar pa ne vpliva na ustreznost izdelkov.

Varnostni napotki

Ta tehnični list temelji na obširnih izkušnjah. Prizadevamo si, da bi svetovali po najboljših močeh, vendar to ni pravno zavezujoče in ne vzpostavlja pogodbenega razmerja ali stranske obveznosti iz prodajne pogodbe. Za kakovost materialov jamčimo v okviru naših splošnih pogojev poslovanja. Naše izdelke lahko uporabljajo samo strokovnjaki in/ali izkušene, strokovne in ustrezno usposobljene osebe. Uporabnik ima tako še vedno obvezo, da se v primeru nejasnosti pozanima in da obdelava poteka strokovno. Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom. Seveda pa pri tem ni mogoče upoštevati vseh morebitnih sedanjih in prihodnjih primerov uporabe in posebnosti. Podatki, za katere se smatra, da jih strokovnjaki poznajo, niso navedeni; Upoštevati je treba veljavne tehnične, nacionalne in evropske standarde, smernice in navodila zadevnih materialov, podlog in naslednji sestavi! V dvomih stopite v stik z nami. Ob izdaji nove različica ta preneha veljati. Vselej najnovejša navodila, varnostni list in splošne pogoje poslovanja najdete na spletu na www.murexin.com.