SC 16
barva za črte športnih igrišč



> visoko pokrivna
> nizkih emisij

Opis izdelka

Visokokakovostna barva za označevanje športnih igrišč z dobro pokrivnostjo in visoko izdatnostjo. Redčljiva z vodo in ne vsebuje topil. Odporna proti dežju in zmrzali.
Za obnavljanje belih označevalnih črt na športnih oziroma nogometnih igriščih. Redčenje: 1 del barve mešamo z 4–6 deli vode.

Oblika pri dobavi:

Embalaža	Zunanja embalaža	Paleta
15 KG / PL. VEDRO	-	40 PL. VEDRO

Skladiščenje in rok trajanja:
V hladnem in suhem prostoru, na leseni paleti, v originalno zaprti embalaži, zaščiteno pred zmrzaljo 365 dni.

Navodila za uporabo

Priporočeno orodje:
Valjček, čopič, naprava za brezzračno brizganje (Airless) oziroma naprava za označevanje črt.
Orodje po uporabi očistiti s čisto vodo.

Vgradnja:
Nanaša se s čopičem, valjčkom ali brizganjem z brezzračno (Airless) napravo oziroma napravo za označevanje črt.

Tehnični podatki

Kemična osnova	disperzija sintetičnih smol
Gostota	1,6 kg/l

Murexin d.o.o., SLO – 9201 Puconci, Puconci 393
Tel.: +386 (0)2 545 95 00 Fax: +386 (0)2 545 95 10
E-Mail: info@murexin.si, www.murexin.si

Barva	bela.
Poraba	15 kg zadostuje za 3 talna označevanja. Omenjena poraba je odvisna od podlage in delovnega procesa. Natančno količino lahko določimo na samem mestu uporabe.
Redčenje	1 del barve mešamo z 4–6 deli vode
Čas sušenja	pohodno po nekaj urah
Plamenišče	nobeno

Podlaga

Primerne podlage:
Naravna trava, umetna trava ali trdo igrišče.

Napotki glede izdelka in obdelave

Navodila glede materiala:
- Pri uporabi zunaj idealnega temperaturnega območja in/ali območja zračne vlažnosti se lahko lastnosti materiala občutno spremenijo.
- Material je treba pred uporabo ustrezno temperaturno prilagoditi!
- Za ohranitev lastnosti proizvoda se ne smejo dodajati drugi materiali!
- Natančno je treba upoštevati predpisane količine dodane vode oziroma navodila za redčenje!
- Pri toniranih proizvodih je treba pred uporabo preveriti ustreznost barvnega odtenka!
- Enakost barvnega odtenka je mogoče zagotoviti le znotraj iste proizvodne serije.
- Na razvoj barvnega odtenka bistveno vplivajo pogoji okolice.

Navodila glede pogojev okolice:
- Ne uporabljati pri temperaturah pod +5 °C!
- Idealno temperaturno območje za material, podlago in zrak je od +15 °C do +25 °C.
- Idealna relativna zračna vlažnost je med 40 % in 60 %.
- Višja zračna vlažnost in/ali nižje temperature upočasnijo, nižja zračna vlažnost in/ali višje temperature pa pospešijo sušenje, vezanje in strjevanje.
- Med sušenjem, reakcijo in strjevanjem je treba zagotoviti zadostno prezračevanje in preprečiti prepih!
- Zaščititi pred neposredno sončno svetlobo, vetrom in vremenskimi vplivi!
- Zaščititi sosednje gradbene elemente!

Nasveti:
- Načeloma priporočamo, da pred uporabo izdelate poskusno površino oziroma izvedete predhodni preizkus na manjši površini.
- Upoštevati je treba tehnične liste vseh proizvodov MUREXIN, uporabljenih v sistemu.
- Za morebitna kasnejša popravila shranite nespremenjen originalni proizvod iz iste proizvodne serije.

Navedeni podatki predstavljajo povprečne vrednosti, določene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin lahko vrednosti posamezne dobave nekoliko odstopajo od navedenih, ne da bi to vplivalo na primernost proizvoda za predvideno uporabo.

Varnostni napotki

Nadzor izpostavljenosti in osebna zaščita:
Osebna varovalna oprema:
Splošni zaščitni in higienski ukrepi:
- Upoštevati je treba običajne previdnostne ukrepe pri ravnanju s kemikalijami.
- Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.
- Umazana in prepojena oblačila takoj sleči.
- Pred odmori in po končanem delu si umiti roke.

Zaščita dihal: Potrebna samo pri brizganju brez ustreznega odsesavanja.
Zaščita rok: Zaščitne rokavice.

Murexin d.o.o., SLO – 9201 Puconci, Puconci 393
Tel.: +386 (0)2 545 95 00 Fax: +386 (0)2 545 95 10
E-Mail: info@murexin.si, www.murexin.si

Material zaščitnih rokavic:
- Uporabljati rokavice iz odpornega materiala (npr. nitrila).
- Izbira ustreznih zaščitnih rokavic ni odvisna samo od materiala, temveč tudi od drugih kakovostnih lastnosti, ki se razlikujejo glede na proizvajalca.
Čas prepustnosti materiala zaščitnih rokavic:
- Natančen čas preboja je treba pridobiti pri proizvajalcu zaščitnih rokavic in ga upoštevati.
Zaščita oči: Pri pretakanju se priporoča uporaba zaščitnih očal.
Zaščita telesa: Zaščitna delovna obleka.

Ta tehnični list temelji na obširnih izkušnjah. Prizadevamo si, da bi svetovali po najboljših močeh, vendar to ni pravno zavezujoče in ne vzpostavlja pogodbenega razmerja ali stranske obveznosti iz prodajne pogodbe. Za kakovost materialov jamčimo v okviru naših splošnih pogojev poslovanja. Naše izdelke lahko uporabljajo samo strokovnjaki in/ali izkušene, strokovne in ustrezno usposobljene osebe. Uporabnik ima tako še vedno obvezo, da se v primeru nejasnosti pozanima in da obdelava poteka strokovno. Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom. Seveda pa pri tem ni mogoče upoštevati vseh morebitnih sedanjih in prihodnjih primerov uporabe in posebnosti. Podatki, za katere se smatra, da jih strokovnjaki poznajo, niso navedeni; Upoštevati je treba veljavne tehnične, nacionalne in evropske standarde, smernice in navodila zadevnih materialov, podlog in naslednji sestavi! V dvomih stopite v stik z nami. Ob izdaji nove različica ta preneha veljati. Vselej najnovejša navodila, varnostni list in splošne pogoje poslovanja najdete na spletu na www.murexin.si.

Murexin d.o.o., SLO – 9201 Puconci, Puconci 393
Tel.: +386 (0)2 545 95 00 Fax: +386 (0)2 545 95 10
E-Mail: info@murexin.si, www.murexin.si