

AV 20

Aqua temeljni lak

- > zelo dobra penetracija v podlago
- > zmanjšani učinek lepljenja
- > hitrosušječ



Opis izdelka

Lahko vgradljiv, temeljni lak za parket, izdelan na vodni osnovi. Zelo dobra penetracija v podlago zmanjša učinek lepljenja. Za notranjo uporabo kot temeljni lak, za lakiranje z vsemi Murexin laki na vodni osnovi. Primeren je za uporabo na vseh običajnih, domačih, listnatih vrstah lesa. Za iglaste in eksotične vrste lesa priporočamo AV 50 - Aqua temeljni lak Exoten ali LV 45 - univerzalni temeljni lak. Primeren tudi za talno gretje.

Oblika pri dobavi:

Embalaža	Zunanja embalaža	Paleta
10 L / PL. ROČKA	-	42 PL. ROČKA

Skladiščenje in rok trajanja:

V hladnem in suhem prostoru, na leseni paleti, v originalno zaprti embalaži, zaščiteno pred zmrzaljo 365 dni.

Navodila za uporabo

Priporočeno orodje:

Lopatca iz nerjavečega jekla, valjček iz mikrovladen.

Mešanje:

Pred uporabo je posodo potrebno dobro pretresti.

Vgradnja:

Material je potrebno nanesti v tankem sloju v križnih potevih. Za optimalen rezultat priporočamo uporabo valjčka iz mikrovladen. Po zadostnem času sušenja - ca. 1 - 2 uri (čas sušenja je odvisen od

klimatskih razmer) je možno podlago obdelati z vsemi MUREXIN laki na vodni osnovi.

Tehnični podatki

Poraba	1 l zadostuje za ca. 7 –8 m ² (pri nanosu z valjčkom)
Čas sušenja	ca. 1 - 2 h (pri nanosu z valjčkom)
Možnost nadgradnje	po ca. 1 - 2 h
Temperatura zraka, podlage ob vgradnji in temperatura pri strjevanju	min. +15°C

Podlaga

Primerne podlage:

Fino pobrušena lesena obloga

Surovi leseni parket

Gotovo pripravljen parket (neobdelan)

Priporočamo pripravo podlage z brušenjem tal z brusnimi papirji velikosti zrn: 100/120/150. Prah, ki pri tem nastane je potrebno temeljito odstraniti.

Podlaga mora biti suha, trdna, nezmrzljena, stabilna in očiščena prahu, umazanije, olja, maščob, sredstev za razopaženje in nesprijetih delcev. Pregledana naj bo v skladu z veljavnimi nacionalnimi in evropskimi standardi in smernicami za graditev objektov.

Napotki glede izdelka in obdelave

Napotki glede materiala:

- Pri obdelavi zunaj idealnega območja temperature in/ali vlažnosti zraka se lahko lastnosti materiala bistveno spremenijo.
- Materiale pred obdelavo ustrezno temperirajte!
- Za ohranjanje lastnosti izdelkov ni dovoljeno primešati drugih materialov!
- Količine dodane vode ali podatke o redčenju je treba izjemno natančno upoštevati!
- Niansirane izdelke je treba pred uporabo preveriti glede natančnosti barve!
- Enakost barve je mogoče zagotoviti samo znotraj ene serije.
- Na pripravo barvnega odtenka bistveno vplivajo pogoji okolice.

Napotki za okolico:

- Ne obdelujte pri temperaturi podlage pod +15 °C!
- Idealno temperaturno območje za material, podlago in zrak je od +15 do +25 °C.
- Idealno območje vlage v zraku je od 40 do 60 % relativne vlažnosti.
- Večja vlažnost zraka in/ali nižje temperature zavirajo, nižja vlažnost zraka in/ali višje temperature pa pospešujejo sušenje, vezavo in strjevanje.
- Med fazo sušenja, reaktivnosti in strjevanja poskrbite za zadostno prezračevanje; preprečite prepih!
- Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo, vetrom in vremenskimi vplivi!
- Zaščitite sosednje sestavne dele!

Nasveti:

- Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom.
- Upoštevajte tehnične liste vseh izdelkov MUREXIN, uporabljenih v sistemu.
- Za izboljšavo del shranite originalno zapakiran proizvod zadevne serije.

Polaganje talnih oblog

Naši podatki so povprečne vrednosti, ki so bile ugotovljene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin lahko navedene vrednosti posameznih dobav rahlo odstopajo, kar pa ne vpliva na ustreznost izdelkov.

Varnostni napotki

Ta tehnični list temelji na obširnih izkušnjah. Prizadevamo si, da bi svetovali po najboljših močeh, vendar to ni pravno zavezujoče in ne vzpostavlja pogodbenega razmerja ali stranske obveznosti iz prodajne pogodbe. Za kakovost materialov jamčimo v okviru naših splošnih pogojev poslovanja. Naše izdelke lahko uporabljajo samo strokovnjaki in/ali izkušene, strokovne in ustrezno usposobljene osebe. Uporabnik ima tako še vedno obvezo, da se v primeru nejasnosti pozanima in da obdelava poteka strokovno. Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom. Seveda pa pri tem ni mogoče upoštevati vseh morebitnih sedanjih in prihodnjih primerov uporabe in posebnosti. Podatki, za katere se smatra, da jih strokovnjaki poznajo, niso navedeni; Upoštevati je treba veljavne tehnične, nacionalne in evropske standarde, smernice in navodila zadevnih materialov, podlog in naslednji sestavi! V dvomih stopite v stik z nami. Ob izdaji nove različice ta preneha veljati. Vselej najnovejša navodila, varnostni list in splošne pogoje poslovanja najdete na spletu na www.murexin.si.