

AP 90 aqua čistilno olje

- > enostavna vgradnja
- > primerno za vse vrste oljena lesena tla
- > ne vsebuje hlapljivih organskih spojin
- > na vodni osnovi



Opis izdelka

Čistilno olje na vodni osnovi, brez topil za obnovo in restavriranje oljnatih lesenih tal. Optimalno za površine, ki so bile obdelane z naravnim oljem NP 90 Colour, da se ohrani in poudari barvni ton. Poveča obstojnost tal.

Proizvod je primeren samo za notranjo uporabo, za prvo nego in za tekoče vzdrževanje naoljenega parketa in lesenih talnih oblog. Nanos je potrebno izvesti z mehko volneno krpico ali z metlico s krpico za čiščenje tal. Izogibati se je potrebno nastanku luž in shranjevanju namočenih krp na naoljenih lesenih tleh (nastanek madežev). AP 90 je potrebno nanesti v enakomernem tankem sloju - z zelo ekonomično porabo.

Oblika pri dobavi:

Embalaža	Zunanja embalaža	Paleta
1 L / ROČKA	6	504

Skladiščenje in rok trajanja:

V hladnem in suhem prostoru, na leseni paleti, v originalno zaprti embalaži, zaščiteno pred zmrzaljo 1095 dni.

Navodila za uporabo

Priporočeno orodje:

Gobica, metla za čiščenje s krpico, običajni stroji za čiščenje.

Vgradnja:

Produkt se nanese na očiščeno in pripravljeno podlago v enakomernem sloju z bombažno krpico, gobico ali s čistilno metlo. AP 90 je potrebno temeljito spolirati v les, da se les popolnoma prepoji

Polaganje talnih oblog

ter tako postne površina enakomernega videza. Za večje površine predlagamo uporabo stroja za poliranje.

Lesena tla se morajo sušiti ca. 6 - 12 h preden so pohodna! Med strjevanjem, ki traja ca. 3 - 5 dni se tla ne smejo čistiti z mokro krpo!

Tehnični podatki

Poraba

1l zadostuje za ca. 30–40 m²

Podlaga

Primerne podlage

oksidirana naoljena lesena tla

Podlaga mora biti suha, trdna, nezmrzjena, stabilna in očiščena prahu, umazanije, olja, maščob, sredstev za razopaženje in nesprijetih delcev. Pregledana naj bo v skladu z veljavnimi nacionalnimi in evropskimi standardi in smernicami za graditev objektov.

Za popoln sistem

Opis

HS 92 - milo za naravni les

AP 10 - temeljno čistilo za parket

Napotki glede izdelka in obdelave

Napotki glede materiala:

- Pri obdelavi zunaj idealnega območja temperature in/ali vlažnosti zraka se lahko lastnosti materiala bistveno spremenijo.
- Materiale pred obdelavo ustrezno temperirajte!
- Za ohranjanje lastnosti izdelkov ni dovoljeno primešati drugih materialov!
- Količine dodane vode ali podatke o redčenju je treba izjemno natančno upoštevati!
- Niansirane izdelke je treba pred uporabo preveriti glede natančnosti barve!
- Enakost barve je mogoče zagotoviti samo znotraj ene serije.
- Na pripravo barvnega odtenka bistveno vplivajo pogoji okolice.

Napotki za okolico:

- Ne obdelujte pri temperaturi podlage pod +15 °C!
- Idealno temperaturno območje za material, podlago in zrak je od +15 do +25 °C.
- Idealno območje vlage v zraku je od 40 do 60 % relativne vlažnosti.
- Večja vlažnost zraka in/ali nižje temperature zavirajo, nižja vlažnost zraka in/ali višje temperature pa pospešujejo sušenje, vezavo in strjevanje.
- Med fazo sušenja, reaktivnosti in strjevanja poskrbite za zadostno prezračevanje; preprečite prepih!
- Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo, vetrom in vremenskimi vplivi!
- Zaščitite sosednje sestavne dele!

Nasveti:

Polaganje talnih oblog

- Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom.
- Upoštevajte tehnične liste vseh izdelkov MUREXIN, uporabljenih v sistemu.
- Za izboljšavo del shranite originalno zapakiran proizvod zadevne serije.

Naši podatki so povprečne vrednosti, ki so bile ugotovljene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin lahko navedene vrednosti posameznih dobav rahlo odstopajo, kar pa ne vpliva na ustreznost izdelkov.

Varnostni napotki

Ta tehnični list temelji na obširnih izkušnjah. Prizadevamo si, da bi svetovali po najboljših močeh, vendar to ni pravno zavezujoče in ne vzpostavlja pogodbenega razmerja ali stranske obveznosti iz prodajne pogodbe. Za kakovost materialov jamčimo v okviru naših splošnih pogojev poslovanja. Naše izdelke lahko uporabljajo samo strokovnjaki in/ali izkušene, strokovne in ustrezno usposobljene osebe. Uporabnik ima tako še vedno obvezo, da se v primeru nejasnosti pozanima in da obdelava poteka strokovno. Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom. Seveda pa pri tem ni mogoče upoštevati vseh morebitnih sedanjih in prihodnjih primerov uporabe in posebnosti. Podatki, za katere se smatra, da jih strokovnjaki poznajo, niso navedeni; Upoštevati je treba veljavne tehnične, nacionalne in evropske standarde, smernice in navodila zadevnih materialov, podlog in naslednji sestavi! V dvomih stopite v stik z nami. Ob izdaji nove različica ta preneha veljati. Vselej najnovejša navodila, varnostni list in splošne pogoje poslovanja najdete na spletu na www.murexin.com.