

RC 110 tkani filc

- > tkani filc
- > razvit posebej za specialno hidroizolacijo WD 1K
- > za izdelavo hidroizolacije armirane s filcem
- > na voljo v različnih širinah
- > s prefabriciranimi modeliranimi deli sistema



Opis izdelka

RC 110 tkani filc je posebej za WD 1K specialno hidroizolacijo razvit filc z gramaturo 110 g/m². Filc je narejen izključno iz recikliranih materialov.

Namenjen je za izdelavo armirane hidroizolacijske membrane, za nadzor debeline sloja in za premostitev razpok. Poseben proizvodni postopek omogoča, da se tkani filc RC 110 popolnoma prepoji s specialno hidroizolacijo WD 1K in s tem omogoči zanesljivo izdelavo hidroizolacijske membrane. Zaradi posebnega tkanja filca je omogočeno lažje vtiskovanje v specialno hidroizolacijo WD 1K brez nastajanja gub in zračnih žepov.

Dimenzije:

20,0 cm x 50 m

27,5 cm x 50 m

35,0 cm x 50 m

55,0 cm x 50 m

70,0 cm x 50 m

90,0 cm x 50 m

RC 110 tkani filc notranji vogalnik 15 x 8 x 15 cm - 20 kos/karton

RC 110 tkani filc zunanji vogalnik 8,5 x 8 x 8,5 cm - 20 kos/karton

Oblika pri dobavi:

Embalaža	Zunanja embalaža	Paleta
90 CM 50 M / ROLA	-	20 ROL
70 CM 50 M / ROLA	-	20 ROL
55 CM 50 M / ROLA	-	40 ROL
35 CM 50 M / ROLA	-	60 ROL
27,5 CM 50 M / ROLA	-	60 ROL
20 CM 50 M / ROLA	-	100 ROL
NOTRANJI VOGALNIK / 25 KOS	-	20 KOS

Tesnjenje in hidroizolacija

ZUNANJI VOGALNIK / 25 KOS	-	20 KOS
---------------------------	---	--------

Skladiščenje in rok trajanja:

V hladnem in suhem prostoru, na leseni paleti, v originalno zaprti embalaži, zaščiteno pred zmrzaljo: neomejeno.

Navodila za uporabo

Priporočeno orodje:

Tkani filc RC 110 najlepše razrežemo z Murexin škarjami za filc.

Vgradnja:

Po nanosu specialne hidroizolacije WD 1K vanjo vtisnemo tkani filc RC 110 brez nastanka gub in zračnih žepov.

Dokler je prvi sloj specialne hidroizolacije WD 1K še svež, vtisnjeni filc RC 110 prevlečemo s specialno hidroizolacijo WD-1K, tako, da ga popolnoma prekrijemo.

Tehnični podatki

Barva	belkasta
Debelina plasti	ca. 0,55 mm
Teža površine	110 g/m ²

Napotki glede izdelka in obdelave

Napotki glede materiala:

- Pri obdelavi zunaj idealnega območja temperature in/ali vlažnosti zraka se lahko lastnosti materiala bistveno spremenijo.

Napotki za okolico:

Enaki, kot za specialno hidroizolacijo WD 1K

- Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo, vetrom in vremenskimi vplivi!

Nasveti:

- Upoštevajte tehnične liste vseh izdelkov MUREXIN, uporabljenih v sistemu.

- Za izboljšavo del shranite originalno zapakiran proizvod zadevne serije.

Naši podatki so povprečne vrednosti, ki so bile ugotovljene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin lahko navedene vrednosti posameznih dobav rahlo odstopajo, kar pa ne vpliva na ustreznost izdelkov.

Varnostni napotki

Ta tehnični list temelji na obširnih izkušnjah. Prizadevamo si, da bi svetovali po najboljših močeh, vendar to ni pravno zavezujoče in ne vzpostavlja pogodbenega razmerja ali stranske obveznosti iz prodajne pogodbe. Za kakovost materialov jamčimo v okviru naših splošnih pogojev poslovanja. Naše izdelke lahko uporabljajo samo strokovnjaki in/ali izkušene, strokovne in ustrezno usposobljene osebe. Uporabnik ima tako še vedno obvezo, da se v primeru nejasnosti pozanima in da obdelava poteka strokovno. Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom. Seveda pa pri tem ni mogoče upoštevati vseh morebitnih sedanjih in prihodnjih primerov uporabe in posebnosti. Podatki, za katere se smatra, da jih strokovnjaki poznajo, niso navedeni; Upoštevati je treba veljavne tehnične, nacionalne in evropske standarde, smernice in navodila zadevnih materialov, podlog in naslednji

sestavi! V dvomih stopite v stik z nami. Ob izdaji nove različica ta preneha veljati. Vselej najnovejša navodila, varnostni list in splošne pogoje poslovanja najdete na spletu na www.murexin.si.