

Dilatacijska vrvica



Opis izdelka

Dilatacijska vrvica zaprto celične strukture iz visokokakovostnega polietilena. Za zunanjo in notranjo uporabo, za profesionalno zapolnjevanje fug pred vgradnjo elastičnih tesnilnih mas.

Oblika pri dobavi:

Embalaža	Zunanja embalaža	Paleta
100 m ¹	5	10
50 m ¹	5	10

Skladiščenje in rok trajanja:

V hladnem in suhem prostoru, na leseni paleti, v originalno zaprti embalaži, zaščiteno pred zmrzaljo: neomejeno.

Navodila za uporabo

Vgradnja:

S tanjšim topim predmetom je potrebno dilatacijsko vrvico vtisniti v fugo, pri tem pa paziti, da se ne poškoduje vrvica, saj lahko morebitni uhajajoči plini povzročijo nastanek mehurčkov na še nestrjeni tesnilni masi. Za strokovno izvedbo tesnjenja dilatacije je vstavev dilatacijske vrvice obvezna, saj so fuge načeloma pregloboke. Zaradi okrogle oblike vrvice je plast nanesene tesnilne mase v sredini nekoliko tanjša. V primeru raztezanja je najmanjši upor v tesnilni masi na tem tanjšem mestu, tako da do raztezanja tesnilne mase pride predvsem na tem delu. Okrogla oblika zagotavlja tudi, da bo tesnilna masa na stranicah dilatacije večje debeline. Debelina tesnilne mase se meri na sredini fuge, kar pomeni, da je na straneh večja lepilna površina, kar poveča varnost. Vseeno je potrebno paziti na pravilno dimenzioniranje dilatacijskih reg. Praviloma mora biti debelina tesnilne mase, izmerjena na najšibkejši točki profila vedno enaka polovici višine celotne širine spoja.

Tehnični podatki

Debelina glede na pakiranje

100 m ¹ - 6, 10 ali 15 mm
50 m ¹ - 25 mm

Podlaga

Primerne podlage:

Podlaga mora biti suha, trdna, nezmrzljena, stabilna in očiščena prahu, umazanije, olja, maščob, sredstev za razopazjenje in nesprijetih delcev. Napake, kot so vdolbine, segregacijska mesta, razpoke je predhodno potrebno sanirati z ustrezno reprofilacijsko malto. Podlaga je lahko mat vlažna, voda pa ne sme stati na površini!

Napotki glede izdelka in obdelave

Napotki glede materiala:

- Pri obdelavi zunaj idealnega območja temperature in/ali vlažnosti zraka se lahko lastnosti materiala bistveno spremenijo. - Materiale pred obdelavo ustrezno temperirajte!
- Za ohranjanje lastnosti izdelkov ni dovoljeno primešati drugih materialov!
- Količine dodane vode ali podatke o redčenju je treba izjemno natančno upoštevati!
- Niansirane izdelke je treba pred uporabo preveriti glede natančnosti barve!
- Enakost barve je mogoče zagotoviti samo znotraj ene serije.
- Na pripravo barvnega odtenka bistveno vplivajo pogoji okolice.

Napotki za okolico:

- Ne obdelujte pri temperaturi podlage pod +5 °C!
- Idealno temperaturno območje za material, podlago in zrak je od +15 do +25 °C.
- Idealno območje vlage v zraku je od 40 do 60 % relativne vlažnosti.
- Večja vlažnost zraka in/ali nižje temperature zavirajo, nižja vlažnost zraka in/ali višje temperature pa pospešujejo sušenje, vezavo in strjevanje.
- Med fazo sušenja, reaktivnosti in strjevanja poskrbite za zadostno prezračevanje; preprečite prepih!
- Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo, vetrom in vremenskimi vplivi!
- Zaščitite sosednje sestavne dele!

Nasveti:

- Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom.
- Upoštevajte tehnične liste vseh izdelkov MUREXIN, uporabljenih v sistemu.
- Za izboljšavo del shranite originalno zapakiran proizvod zadevne serije.

Naši podatki so povprečne vrednosti, ki so bile ugotovljene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin lahko navedene vrednosti posameznih dobav rahlo odstopajo, kar pa ne vpliva na ustreznost izdelkov.

Varnostni napotki

Ta tehnični list temelji na obširnih izkušnjah. Prizadevamo si, da bi svetovali po najboljših močeh, vendar to ni pravno zavezujoče in ne vzpostavlja pogodbenega razmerja ali stranske obveznosti iz prodajne pogodbe. Za kakovost materialov jamčimo v okviru naših splošnih pogojev poslovanja. Naše izdelke lahko uporabljajo samo strokovnjaki in/ali izkušene, strokovne in ustrezno usposobljene osebe. Uporabnik ima tako še vedno obvezo, da se v primeru nejasnosti pozanima in da obdelava poteka strokovno. Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom. Seveda pa pri tem ni mogoče upoštevati vseh morebitnih sedanjih in prihodnjih primerov uporabe in posebnosti. Podatki, za katere se smatra, da jih strokovnjaki poznajo, niso navedeni; Upoštevati je treba veljavne tehnične, nacionalne in evropske standarde, smernice in navodila zadevnih materialov, podlog in naslednji sestavi! V dvomih stopite v stik z nami. Ob izdaji nove različice ta preneha veljati. Vselej najnovejša navodila, varnostni list in splošne pogoje poslovanja najdete na spletu na www.murexin.com.

