

POTRDILO O KAKOVOSTI

1. IME IZDELKA FM 60 CLASSIC - cementna fugirna masa CG2 W A po SIST EN 13888:2009	
2. PODROČJE UPORABE Za fugiranje fug širine do 7 mm. Primerna za uporabo na površinah, ki prihajajo v stik s hrano, odporna na vodo in zmrzal. Za notranjo in zunanjo uporabo. Za fugiranje keramičnih oblog, mozaikov, porcelanskih plošč. Primerna za uporabo na površinah s talnim gretjem in v vlažnih prostorih, za fugiranje na terasah in balkonih. Uporabna tudi na površinah, ki so močno obremenjene z vodo in umazanijo.	
3. SESTAVA Fleksibilna fugirna masa v prahu.	
4. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI 4.1 Razred: CG2 W A 4.2 Obrabna obstojnost: $\leq 1000 \text{ mm}^3$ 4.3 Upogibna trdnost po suhi negi: $\geq 3,5 \text{ [MPa]}$ 4.4 Upogibna trdnost po ciklih zmrzovanja/odtaljevanja: $\geq 3,5 \text{ [MPa]}$ 4.5 Tlačna trdnost po suhi negi: $\geq 15 \text{ [MPa]}$ 4.6 Tlačna trdnost po ciklih zmrzovanja/odtaljevanja: $\geq 15 \text{ [MPa]}$ 4.7 Krčenje: $\leq 2 \text{ mm/m}$ 4.8 Vpijanje vode po 30 minutah: $\leq 2 \text{ g}$ 4.9 Vpijanje vode po 240 minutah: $\leq 5 \text{ g}$ 4.10 Sproščanje nevarnih snovi: Ustreza	
5. PODATKI ZA VARNOST Glej veljavni varnostni list proizvoda.	
6. POROČILO O PRESKUŠANJU IZDELKA Poročilo o preiskavi MA39-VFA 2007–1587.01, izdano s strani Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien, Magistratabteilung 39, VFA Labors für Bautechnik, dne 4.3.2008	
7. Zagotavljamo, da lastnosti izdelka ustrezajo zahtevam specifikacije izdelka. Ta dokument je izdan z namenom, da se dokaže kakovost proizvoda v skladu s specificiranimi zahtevami. Ob bistvenih spremembah lastnosti opisanih v točki 4, se izda novo potrdilo.	
Puconci, 21.11.2019	Vodja razvoja: Stanko Polajner, univ.dipl.inž.met.  MUREXIN, gradbeni materiali, d.o.o. - 7 -

